

Κατηγορίες**Βοηθητικά Τραπέζια****A. Σκελετός****A.1. Τετράκτινη βάση για ροτόντες Φ600 και Φ800**

- A.1.1.** Η σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με το κεντρικό πόδι πραγματοποιείται μέσω **χαλύβδινου δίσκου πάχους 5 mm**. Στην περίπτωση τοποθέτησης **διαφανούς γυάλινης επιφάνειας**, χρησιμοποιείται ειδικά κατεργασμένος **σύνδεσμος αλουμινίου**.
- A.1.2.** Το κατακόρυφο στήριγμα για ροτόντες διαμέτρου **Φ600 mm και Φ800 mm** κατασκευάζεται από σωλήνα είτε από **ανοξείδωτο χάλυβα (INOX)** είτε από **χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή**, διαμέτρου **40 mm και πάχους 1,5 mm**.
- A.1.3.** Η βάση είναι **τετράκτινη**, κατασκευασμένη από **γυαλισμένο χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο**, και φέρει ειδικά πέλματα. Για τις ροτόντες διαμέτρου **Φ600 mm και Φ800 mm**, η διάμετρος της τετράκτινης βάσης είναι **Φ671 mm**.

A.2. Βάση INOX και βαμμένη για ροτόντες Φ1000 και Φ1200

- A.2.1.** Η σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με το κεντρικό πόδι πραγματοποιείται μέσω **χαλύβδινου δίσκου πάχους 5 mm**. Στην περίπτωση τοποθέτησης **διαφανούς γυάλινης επιφάνειας**, χρησιμοποιείται ειδικά κατεργασμένος **σύνδεσμος αλουμινίου**.
- A.2.2.** Το κατακόρυφο στήριγμα για ροτόντες διαμέτρου **Φ1000 mm και Φ1200 mm** κατασκευάζεται από σωλήνα είτε από **ανοξείδωτο χάλυβα (INOX)** είτε από **χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή**, διαμέτρου **60 mm και πάχους 2 mm**.
- A.2.3.** Η βάση κατασκευάζεται από **χαλυβδοέλασμα πάχους 8 mm**, επί του οποίου τοποθετείται διακοσμητικός δίσκος. Για τις ροτόντες διαμέτρου **Φ1000 mm**, η βάση έχει διάμετρο **600 mm**, ενώ για τις ροτόντες διαμέτρου **Φ1200 mm**, η βάση έχει διάμετρο **800 mm**.
- A.2.4.** Στην περίπτωση της βάσης **INOX**, ο διακοσμητικός δίσκος κατασκευάζεται από **ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1 mm**. Στην περίπτωση της βαμμένης βάσης, ο διακοσμητικός δίσκος κατασκευάζεται από **λαμαρίνα πάχους 1 mm**, η οποία φέρει **ηλεκτροστατική βαφή πούδρας**.

Β. Επιφάνειες

B.1. Οι ροτόντες διατίθενται με τις ακόλουθες επιλογές επιφανειών:

- Γυάλινη επιφάνεια **extra clear securit**, πάχους **10 mm** για ροτόντες διαμέτρου **Φ1200 mm** και **Φ1000 mm** και πάχους **8 mm** για ροτόντες διαμέτρου **Φ800 mm** και **Φ600 mm**.
- Επιφάνεια από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης, πάχους **18 mm**.
- Επιφάνεια από μοριοσανίδα επενδυμένη με καπλαμά ξύλου, πάχους **25 mm**.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

RAL-UZ 38 – Περιβαλλοντικό σήμα για **ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία**.

