

Κατηγορίες**Γραφείο Εργασίας****A.2. Επιφάνεια εργασίας**

A.2.1. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από **μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης**, κατηγορίας εκπομπών **E0.5**, πάχους **18 mm**, και φέρει περιμετρικά **σόκορο ABS πάχους 2 mm**, για αυξημένη προστασία των ακμών και βελτιωμένη αντοχή στη χρήση.

A.3. Σκελετός

A.3.1. Οι επιφάνειες των γραφείων στηρίζονται σε πλαίσιο από **χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής**, διαστάσεων **20 × 40 × 2 mm**, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη σταθερότητα και αντοχή της κατασκευής.

A.3.2. Τα στηρίγματα των γραφείων αποτελούνται από **εξωτερική διατομή 45 × 45 × 2 mm** και **εσωτερική διατομή 40 × 40 × 2 mm**, για τους τύπους γραφείων με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος.

A.3.3. Η ρύθμιση καθ' ύψος των γραφείων πραγματοποιείται **ανά 10 mm**, με εύρος ρύθμισης από **650 έως 850 mm**, επιτρέποντας την προσαρμογή του ύψους στις απαιτήσεις του χρήστη.

A.3.4. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με δυνατότητα ρύθμισης από 0 έως 25 mm**, επιτρέποντας την ακριβή οριζοντίωση της κατασκευής σε περίπτωση ανωμαλιών του δαπέδου.

A.3.5. Τα γραφεία συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται με **τέσσερα μόνο μπουλόνια**, μέσω **αφανούς τρόπου σύσφιξης με χυτό κόμβο αλουμινίου**, σύμφωνα με τεχνολογία που προστατεύεται από **δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ**.

A.3.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων διαθέτουν υποδομή για:

- Στήριξη βάσης υπολογιστή.
- Τοποθέτηση κάθετης επιφάνειας στο εμπρός μέρος (μετώπη).
- Τοποθέτηση καναλιού διαχείρισης καλωδίων.
- Τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών πανέλων.

A.3.7. Ο χαλύβδινος σκελετός είναι βαμμένος με **ηλεκτροστατική βαφή πούδρας**, εξασφαλίζοντας ανθεκτική και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια.

A.3.8. Τα γραφεία μπορούν εύκολα να προσαρμόζονται στις **μεταβαλλόμενες ανάγκες του χρήστη**, καθώς μπορούν να συνθέσουν **διπλές ή τετραπλές θέσεις εργασίας**, με τη χρήση **αφανών συνδέσμων** για τη σύνδεση δύο ή περισσότερων γραφείων.

