

Κατηγορίες

Γραφείο διευθυντικό

A.1.1. Όλες οι κατηγορίες των διευθυντικών γραφείων φέρουν **πλαίσια στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 20 × 40 × 2 mm.**

A.1.2. Τα κάθετα στηρίγματα των γραφείων είναι **σχήματος «Π»**, αποτελούμενα από εξωτερικό προφίλ διατομής **45 × 45 × 2 mm** και εσωτερικό προφίλ διατομής **40 × 40 × 2 mm.**

A.1.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ των καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού κατασκευάζονται από **χυτό κράμα αλουμινίου** και συνδέουν με αφανή τρόπο σύσφιξης, σύμφωνα με **δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΔΡΟΜΕΑΣ.**

A.1.4. Οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος **18 mm** και είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα πάχους 18 mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με **φυσικό καπλαμά ξύλου.** Εναλλακτικά, η επιφάνεια δύναται να είναι κατασκευασμένη από **μελαμίνη πάχους 18 mm, τριών στρώσεων, κατηγορίας E0.5,** με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και **περιμετρικά σόκορα πάχους 2 mm.**

A.1.5. Όλοι οι τύποι των διευθυντικών γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με ρύθμιση από 0 έως 25 mm.**

A.1.6. Όλοι οι τύποι των διευθυντικών γραφείων διαθέτουν **κανάλια καλωδίων.**

A.1.7. Όλοι οι τύποι των διευθυντικών γραφείων δύνανται να φέρουν **μετώπη.**

A.1.8. Στα διευθυντικά γραφεία **NEO,** η επιφάνεια εργασίας χωρίζεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το μεγαλύτερο είναι **συρόμενο.** Κατά μήκος και μεταξύ των δύο επιφανειών υπάρχει **βουρτσάκι διέλευσης καλωδίων,** το οποίο επιτρέπει τη διέλευση των καλωδίων προς το **ενσωματωμένο κανάλι καλωδίων** του γραφείου.

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

EN 527-1:2011 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια και γραφεία εργασίας – Μέρος 1: Διαστάσεις.

EN 527-2:2002 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια εργασίας – Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας.



EN 527-3:2003 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια εργασίας – Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της σταθερότητας και της μηχανικής αντοχής.

RAL-UZ 38 – Περιβαλλοντική σήμανση για έπιπλα και υλικά επίπλωσης χαμηλών εκπομπών.

