**One κάθισμα**

**Κατηγορίες**

**Α.Κάθισμα Εργασίας**

**Α.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή, διαμέτρου 640 mm, κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο υψηλής αντοχής.

**Α.1.2.** Το κάθισμα φέρει δίδυμους τροχούς από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο, κατάλληλους για ομαλή και αθόρυβη κύλιση.


**Α.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω εμβόλου αερίου, το οποίο ενεργοποιείται με εργονομικό μοχλό τοποθετημένο κάτω και πλευρικά της έδρας.

**Α.1.4.** Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι συγχρονισμένου τύπου (**Synchro**) και είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χαλύβδινα εξαρτήματα υψηλής αντοχής. Παρέχει συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 11° και του στηρίγματος της πλάτης κατά 22°, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε πέντε θέσεις. Ο μηχανισμός διαθέτει σύστημα ασφαλείας **Anti-Panic**, καθώς και σύστημα ρύθμισης της έντασης της ανάκλισης, ώστε να προσαρμόζεται στο βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάκλισης πραγματοποιείται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ύψους της έδρας, ενώ η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς επιτυγχάνεται μέσω περιστροφικού κομβίου που βρίσκεται στο κάτω κεντρικό μέρος του μηχανισμού.

**Α.1.5.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επάνω στην έδρα τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50 mm, το οποίο επενδύεται με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα, επιλογής από το χρωματολόγιο της ΔΡΟΜΕΑΣ.

**Διαστάσεις έδρας:**

- Πλάτος: **480 mm**
- Βάθος: **480 mm**



**Α.1.6.1.** Η πρώτη έκδοση της πλάτης είναι κατασκευασμένη περιμετρικά από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής Ø16 × 1,5 mm. Στον σκελετό εφαρμόζεται δίχτυ υψηλής αντοχής, το οποίο κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση, προσφέροντας αυξημένη άνεση και εργονομική στήριξη. Η πλάτη συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας.

**Διαστάσεις πλάτης:**

- Πλάτος: **420 mm**
- Ύψος: **590 mm**

**Α.1.6.2.** Η δεύτερη έκδοση της πλάτης είναι επίσης κατασκευασμένη περιμετρικά από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής Ø16 × 1,5 mm. Στον σκελετό εφαρμόζεται δίχτυ υψηλής αντοχής, ενώ επάνω από αυτό προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους 10 mm, προσφέροντας μέγιστη άνεση και εργονομία. Η τελική επένδυση πραγματοποιείται με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα, επιλογής από το χρωματολόγιο της ΔΡΟΜΕΑΣ.

**Α.1.7.** Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και είναι σταθερά, προσαρμοσμένα στην έδρα. Το επάνω μέρος κάθε μπράτσου έχει διαστάσεις 200 × 70 mm. Η απόσταση μεταξύ των μπράτσων είναι σταθερή και ανέρχεται σε 470 mm, ενώ το ύψος τους από την επιφάνεια της έδρας είναι 200 mm.

