

Κατηγορίες

A. Διευθυντικό Κάθισμα

- A.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή, διαμέτρου **660 mm**, κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο υψηλής αντοχής και διατίθεται είτε με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας είτε σε γυαλισμένη εκτέλεση.
- A.1.2.** Το κάθισμα φέρει δίδυμους τροχούς από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο, κατάλληλους για ομαλή και αθόρυβη κύλιση. Προαιρετικά, αντί των τροχών μπορούν να τοποθετηθούν σταθερά πέλματα.
- A.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω εμβόλου αερίου, το οποίο ενεργοποιείται με εργονομικό μοχλό τοποθετημένο κάτω και πλευρικά της έδρας.
- A.1.4.** Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι συγχρονισμένος τύπου **Synchro**, κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο και χαλύβδινα εξαρτήματα υψηλής αντοχής. Παρέχει συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά **11°** και της πλάτης κατά **22°**, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε **πέντε (5)** θέσεις. Ο μηχανισμός διαθέτει σύστημα ασφαλείας **Anti-Panic**, καθώς και σύστημα ρύθμισης της δύναμης ανάκλισης, ώστε να προσαρμόζεται στο βάρος του χρήστη και να εξασφαλίζει ισορροπημένη κίνηση. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάκλισης πραγματοποιείται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ύψους της έδρας, ενώ η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς επιτυγχάνεται μέσω περιστροφικού κομβίου τοποθετημένου κάτω και στο κέντρο του μηχανισμού.
- A.1.5.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο (PA6). Επάνω στον φορέα της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, πάχους **60 mm**, το οποίο επενδύεται με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα επιλογής από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**. Η έδρα διαθέτει δυνατότητα οριζόντιας ρύθμισης του βάθους από **0** έως **60 mm**, με σταθεροποίηση σε επτά **(7)** θέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη εργονομική προσαρμογή στον χρήστη.

Διαστάσεις έδρας:

- Πλάτος: **460 mm**
- Βάθος: **510 mm**

A.1.6. Η πλάτη συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης μέσω πλαισίου κατασκευασμένου από εξαρτήματα χυτού αλουμινίου και θερμοπλαστικού πολυαμιδίου. Παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της πλάτης μέσω μετακίνησης του πολυαμιδικού πλαισίου ως προς το αλουμινένιο, με εύρος ρύθμισης **90 mm**. Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο πάχους 4 mm και φέρει καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, πάχους 30 mm, το οποίο επενδύεται με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα επιλογής από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**.

Διαστάσεις πλάτης:

- Πλάτος: **440 mm**
- Ύψος: **550 mm**

A.1.7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι τύπου **2D**, κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και στερεώνονται στο κινητό τμήμα του πλαισίου στήριξης της πλάτης. Στο άνω μέρος φέρουν επένδυση από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας, προσφέροντας αυξημένη άνεση και εργονομία. Διαθέτουν ανεξάρτητη ρύθμιση καθ' ύψος με εύρος **100 mm**, παρέχοντας απόσταση **140–240 mm** από την έδρα. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα καθ' ύψος ρύθμισης της πλάτης (90 mm), το συνολικό εύρος ρύθμισης της απόστασης από την έδρα ανέρχεται από 140 mm έως 330 mm. Τα επάνω πέλματα των μπράτσων έχουν διαστάσεις **230 × 82 mm** και δυνατότητα περιστροφής **±10°**.

A.1.8. Το διεθυντικό κάθισμα φέρει προσκέφαλο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό και χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη, το οποίο επενδύεται με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα επιλογής από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

