

Κατηγορίες**A. Επιδαπέδια διαχωριστικά**

- A.1.1.** Τα επιδαπέδια διαχωριστικά αποτελούνται από περιμετρικό πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου ορθογωνικής διατομής και στηρίζονται σε ειδικά χαλύβδινα πέλματα υψηλής αντοχής.
- A.1.2.** Διατίθενται σε ύψη **1100, 1300 και 1600 mm** και παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους σε ευθύγραμμη διάταξη, καθώς και σε διαμορφώσεις σχήματος **T** ή **σταυρού (+)**.
- A.1.3.** Όλα τα πλαίσια φέρουν εσωτερική υποδοχή για την τοποθέτηση ειδικών προφίλ, στα οποία μπορούν να στερεωθούν βοηθητικά αξεσουάρ γραφείου, καθώς και κανάλια διέλευσης καλωδίων.
- A.1.4.** Τα περιμετρικά προφίλ αλουμινίου διατίθενται με φινίρισμα φυσικής ανοδίωσης.
- A.1.5.** Τα επιδαπέδια διαχωριστικά μπορούν να εξοπλιστούν με πετάσματα από τα ακόλουθα υλικά:
- μοριοσανίδα κατηγορίας **E0.5** με επένδυση μελαμίνης,
 - διαφανή υαλοπίνακα ασφαλείας ή υαλοπίνακα με χημική αμμοβολή,
 - μοριοσανίδα κατηγορίας **E0.5** επενδεδυμένη με ύφασμα,
 - ακουστικό πάνελ **PET** πάχους **12 mm**.
- A.1.6.** Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του συνολικού ύψους των διαχωριστικών με την προσθήκη ανεξάρτητου πρόσθετου πλαισίου, το οποίο συνδέεται μέσω ειδικών χυτοπρεσσαριστών εξαρτημάτων αλουμινίου.

Πιστοποιητικά προϊόντος:**EN ISO 354 – Μέτρηση της ηχοαπορρόφησης σε αίθουσα αντήχησης**

B. Επικαθήμενα διαχωριστικά

B.1.1. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά διατίθενται σε ύψη **350 mm** και **450 mm** και στερεώνονται στην επιφάνεια του γραφείου μέσω ειδικών χυτοπρεσσαριστών συνδέσμων αλουμινίου, εξασφαλίζοντας ασφαλή και σταθερή στήριξη.

B.1.2. Παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους σε ευθύγραμμη διάταξη, καθώς και σε διαμορφώσεις σχήματος **T** ή **σταυρού (+)**.

B.1.3. Όλα τα πλαίσια φέρουν εσωτερική υποδοχή για την τοποθέτηση ειδικών προφίλ, στα οποία μπορούν να στερεωθούν βοηθητικά αξεσουάρ γραφείου, όπως βάσεις οθονών, καθώς και άλλα λειτουργικά εξαρτήματα.

B.1.4. Τα περιμετρικά προφίλ αλουμινίου διατίθενται με φινίρισμα φυσικής ανοδίωσης.

B.1.5. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά μπορούν να εξοπλιστούν με πετάσματα από τα ακόλουθα υλικά:

- μοριοσανίδα κατηγορίας **E0.5** με επένδυση μελαμίνης,
- διαφανή υαλοπίνακα ασφαλείας ή υαλοπίνακα με χημική αμμοβολή,
- μοριοσανίδα κατηγορίας **E0.5** επενδεδυμένη με ύφασμα,
- ακουστικό πάνελ **PET** πάχους **12 mm**.

B.1.6. Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του συνολικού ύψους των επικαθήμενων διαχωριστικών με την προσθήκη ανεξάρτητου πρόσθετου πλαισίου, το οποίο συνδέεται μέσω ειδικών χυτοπρεσσαριστών εξαρτημάτων αλουμινίου.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

EN ISO 354 – Μέτρηση της ηχοαπορρόφησης σε αίθουσα αντήχησης

