

Κατηγορίες**Γραφείο Εργασίας**

- A.1.1.** Όλα τα γραφεία φέρουν **πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο σωλήνα διατομής Φ40 mm και πάχους 1,5 mm.**
- A.1.2.** Τα κάθετα στηρίγματα κατασκευάζονται εσωτερικά από **χαλύβδινο σωλήνα διατομής Φ40 mm και πάχους 1,5 mm**, ο οποίος εξωτερικά επενδύεται με **ξύλο οξιάς.**
- A.1.3.** Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ των καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού κατασκευάζονται από **χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο**, βαμμένο με **ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.**
- A.1.4.** Οι επιφάνειες εργασίας έχουν **πάχος 18 mm**, είναι κατασκευασμένες από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E0.5**, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά **σόκορα πάχους 2 mm.**
- A.1.5.** Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης**, με δυνατότητα ρύθμισης από **0 έως 25 mm.**
- A.1.6.** Όλοι οι τύποι των γραφείων μπορούν να φέρουν **μετώπες πάχους 18 mm**, από **μοριοσανίδα κατηγορίας E0.5 με επίστρωση μελαμίνης**, καθώς και **κανάλια καλωδίων και ροζέτες εξόδου καλωδίων.**
- A.1.7.** Οι **διαστάσεις, τα σχήματα και τα χρώματα των επιφανειών** καθορίζονται σύμφωνα με τον **τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ.**

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

DE-UZ 38 – (Blauer Engel) – Έπιπλα και πλαίσια κρεβατιών χαμηλών εκπομπών από ξύλο και υλικά με βάση το ξύλο

