

Κατηγορίες**A.1. Γραφείο εργασίας**

- A.1.1.** Όλες οι επιφάνειες των γραφείων κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 38 mm**, ενώ η μετώπη έχει **πάχος 25 mm**. Η μοριοσανίδα είναι **κατηγορίας E0.5**, με **αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης**.
- A.1.2.** Όλα τα γραφεία σχηματίζονται από **δύο πλαϊνά στοιχεία**, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τη **μετώπη – τραβέρσα**, διαμορφώνοντας βάση σε σχήμα «**H**», επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας.
- A.1.3.** Τα εμφανή σόκορα, δηλαδή οι ακμές των πλαϊνών επιφανειών, επενδύονται με **σόκορο πάχους 2 mm**, ενώ τα μη εμφανή σόκορα φέρουν **ταινία πάχους 0,45 mm**, εξασφαλίζοντας κατάλληλη προστασία και αισθητικά ομοιόμορφο τελείωμα.
- A.1.4.** Παρέχεται δυνατότητα **διέλευσης και διαχείρισης καλωδιώσεων** με την τοποθέτηση **ροζέτας στην επιφάνεια εργασίας και καναλιού καλωδιώσεων εσωτερικά της μετώπης ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας**, ως προαιρετικός εξοπλισμός.
- A.1.5.** Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος **δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο**, εξασφαλίζοντας τη **σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου**.
- A.1.6.** Το πόδι επέκτασης της επιφάνειας εργασίας κατασκευάζεται από **χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 50 mm και πάχους 2 mm**. Φέρει **χαλύβδινη επιφάνεια στήριξης της βοηθητικής επιφάνειας επέκτασης πάχους 5 mm**, ρεγουλατόρο οριζοντίωσης και είναι βαμμένο με **ηλεκτροστατική βαφή**, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφαλή στήριξη της επέκτασης.



B.1. Γραφείο Διευθυντικό

B.1.1. Όλες οι επιφάνειες των γραφείων κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 38 mm**, ενώ η μετώπη είναι πάχους **25 mm**, κατηγορίας **E0.5**, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.

B.1.2. Τα εμφανή σόκορα των επιφανειών και των πλαϊνών επενδύονται με **ταινία σόκορου πάχους 2 mm**, ενώ τα μη εμφανή σόκορα επενδύονται με **ταινία πάχους 0,45 mm**.

B.1.3. Παρέχεται δυνατότητα διέλευσης καλωδιώσεων μέσω **ροζέτας στην επιφάνεια εργασίας** και καναλιού καλωδιώσεων, το οποίο δύναται να τοποθετηθεί εσωτερικά της μετώπης ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας, προαιρετικά.

B.1.4. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος **δύο πέλματα αλουμινίου σε σχήμα ανεστραμμένου «Π»**.

B.1.5. Η μετώπη δύναται να κατασκευάζεται είτε από **μελαμίνη πάχους 25 mm**, είτε από μελαμίνη πάχους 25 mm με **κολλημένη γυάλινη επιφάνεια extra clear πάχους 4 mm**, βαμμένη με λάκα, είτε από **λαμαρίνα πάχους 1,5 mm**, κατάλληλης διαμόρφωσης, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

B.1.6. Η βοηθητική επιφάνεια δύναται, με τη χρήση **κατάλληλων αποστατών από ενισχυμένο πολυαμίδιο**, να φέρει κολλημένη **γυάλινη επιφάνεια extra clear πάχους 4 mm**, βαμμένη με λάκα ή διάφανη.

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

EN 527-1:2011 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια και γραφεία εργασίας – Μέρος 1: Διαστάσεις.

EN 527-2:2002 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια εργασίας – Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας.

EN 527-3:2003 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια εργασίας – Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της σταθερότητας και της μηχανικής αντοχής.



