

Κατηγορίες**Κάθισμα Εργασίας**

- A.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή, διαμέτρου **660 mm**, κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Διατίθεται είτε με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας είτε σε γυαλισμένη επιφάνεια.
- A.1.2.** Το κάθισμα φέρει δίδυμους τροχούς από ενισχυμένο θερμοπλαστικό πολυαμίδιο (PA), με προστατευτικό κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Εναλλακτικά, αντί των τροχών μπορούν να τοποθετηθούν σταθερά πέλματα.
- A.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω εμβόλου αερίου, το οποίο ενεργοποιείται με μοχλό τοποθετημένο κάτω από την έδρα, στην πλευρά του χρήστη.
- A.1.4.** Το κάθισμα διαθέτει συγχρονισμένο μηχανισμό ανάκλισης τύπου **Synchro**, κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα.


Ο μηχανισμός επιτρέπει:

- συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά **11°**,
- συγχρονισμένη ανάκλιση της πλάτης κατά **22°**
- σταθεροποίηση σε πέντε **(5)** θέσεις

Επιπλέον διαθέτει:

- σύστημα ασφαλείας **Anti-Panic**, το οποίο αποτρέπει την ανεξέλεγκτη επαναφορά της πλάτης.
- σύστημα ρύθμισης της αντίστασης της ανάκλισης, ανάλογα με το σωματικό βάρος του χρήστη.
- ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της ανάκλισης πραγματοποιούνται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ύψους της έδρας, ενώ η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς επιτυγχάνεται μέσω περιστροφικού ρυθμιστή (knob), τοποθετημένου στο κάτω κεντρικό τμήμα του μηχανισμού.

- A.1.5.** Η βάση της έδρας είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο (PA6). Επάνω στην έδρα τοποθετείται ανατομικό καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολουρεθάνη πάχους **60 mm**, επενδεδυμένο με ύφασμα ή δέρμα επιλογής. Η έδρα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης βάθους με διαδρομή **60 mm** και δυνατότητα σταθεροποίησης σε επτά **(7)** θέσεις.



Διαστάσεις έδρας:

- Πλάτος: **460 mm**
- Βάθος: **510 mm**

A.1.6. Η πλάτη διαθέτει ανατομικό εσωτερικό πλαίσιο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο.

Στην έκδοση με δίκτυο, το ελαστικό πλεκτό ύφασμα τεντώνεται επάνω στο πλαίσιο, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και υψηλή άνεση κατά τη χρήση. Εναλλακτικά, στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να τοποθετηθεί ελαστικό υπόστρωμα, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.

Το εσωτερικό πλαίσιο συνδέεται μέσω ειδικών συνδέσμων με το εξωτερικό κέλυφος της πλάτης, κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο, το οποίο καταλήγει σε βάση από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.

Η σύνδεση της πλάτης με τον μηχανισμό ανάκλισης πραγματοποιείται μέσω χαλύβδινης διαμορφωμένης λάμας υψηλής αντοχής.

Η πλάτη διαθέτει μηχανισμό δυναμικής προσαρμογής, ο οποίος επιτρέπει την παρακολούθηση των φυσικών κινήσεων του σώματος προς όλες τις κατευθύνσεις (δεξιά–αριστερά και εμπρός–πίσω), προσφέροντας αυξημένη εργονομία και υποστήριξη.

A.1.7. Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και είναι 4D.


Παρέχουν:

- ρύθμιση καθ' ύψος με διαδρομή **90 mm** (145–235 mm από την επιφάνεια της έδρας),
- ρύθμιση κατά πλάτος με εύρος **450–540 mm**,
- διαμήκη μετακίνηση (εμπρός–πίσω) σε **πέντε (5)** θέσεις,
- περιστροφή της επιφάνειας στήριξης κατά **±5°**.

Η επιφάνεια στήριξης των μπράτσων έχει διαστάσεις **240 × 115 mm** και είναι κατασκευασμένη από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας, προσφέροντας αυξημένη άνεση και εργονομική υποστήριξη.

A.1.8. Το κάθισμα διαθέτει ρυθμιζόμενο καθ' ύψος προσκέφαλο, κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη, επενδεδυμένο με την ίδια ταπετσαρία με αυτή της έδρας, εξασφαλίζοντας αισθητική ομοιομορφία και αυξημένη άνεση κατά τη χρήση.





Πιστοποιητικά προϊόντος:

EN 1335-1:2000 / EN 1335-1/AC:2002 - Επίπλωση γραφείου — Κάθισμα εργασίας γραφείου — Μέρος 1: Διαστάσεις — Προσδιορισμός των διαστάσεων

EN 1335-2:2009 - Έπιπλα γραφείου — Κάθισμα εργασίας γραφείου — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας

EN 1335-3:2009 - Έπιπλα γραφείου — Κάθισμα εργασίας γραφείου — Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμών ασφάλειας

