

Κατηγορίες**A. Επιδαπέδια ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά****A.1. Τεχνικά Στοιχεία**

A.1.1. Τα επιδαπέδια ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά εδράζονται σε ειδικά επιχρωμιωμένα χαλύβδινα πέλματα υψηλής αντοχής και παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους σε ευθύγραμμη διάταξη. Παράλληλα, υποστηρίζουν τη δημιουργία ολοκληρωμένων συνθέσεων για μονές ή διπλές θέσεις εργασίας, σε συνδυασμό με γραφεία και επιδαπέδια ηχοαπορροφητικά πανέλα.

A1.2. Τα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά έχουν συνολικό πάχος **42 mm**. Ο πυρήνας τους αποτελείται από διάτρητη μοριοσανίδα πάχους **18 mm**, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της ηχοαπορροφητικής απόδοσης. Περιμετρικά και στις δύο όψεις φέρει πλαίσιο από μοριοσανίδα πάχους **10 mm**, ενώ αμφίπλευρα τοποθετείται ειδικό ηχοαπορροφητικό αφρώδες υλικό πάχους **10 mm**, το οποίο καλύπτεται με πολυεστερική βάτα σε κάθε πλευρά για την περαιτέρω ενίσχυση της ακουστικής απόδοσης και τη βελτίωση της τελικής επένδυσης. Η εξωτερική επιφάνεια επενδύεται με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασμα, διαθέσιμο σε χρώμα και υφή της επιλογής του πελάτη.

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:****EN ISO 354 – Μέτρηση της ηχοαπορρόφησης σε αίθουσα αντήχησης**

B. Επικαθήμενα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά

B.1. Τεχνικά Στοιχεία

B.1.1. Τα επικαθήμενα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά στερεώνονται επάνω στην επιφάνεια του γραφείου μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων χαλύβδινων λαμών υψηλής αντοχής, εξασφαλίζοντας ασφαλή και σταθερή στήριξη.

B.1.2. Τα επικαθήμενα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά έχουν συνολικό πάχος **32 mm**. Ο πυρήνας τους αποτελείται από διάτρητη μοριοσανίδα πάχους **8 mm**, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της ηχοαπορροφητικής απόδοσης. Περιμετρικά και στις δύο όψεις φέρει πλαίσιο από μοριοσανίδα πάχους **10 mm**, ενώ αμφίπλευρα τοποθετείται ειδικό ηχοαπορροφητικό αφρώδες υλικό πάχους **10 mm**, το οποίο καλύπτεται με πολυεστερική βάτα σε κάθε πλευρά, ενισχύοντας την ακουστική απόδοση και βελτιώνοντας την ποιότητα της τελικής επένδυσης. Η εξωτερική επιφάνεια επενδύεται με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασμα, διαθέσιμο σε χρώμα και υφή της επιλογής του πελάτη.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

EN ISO 354 – Μέτρηση της ηχοαπορρόφησης σε αίθουσα αντήχησης

