

## Κατηγορίες

### Καθίσματα αμφιθεάτρου

- A.1.1.** Ο σκελετός του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από ξύλο και επενδύεται με πολυουρεθάνη.
- A.1.2.** Η έδρα είναι ανακλινόμενη και διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης υψηλής αντοχής, εξασφαλίζοντας ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Οι διαστάσεις της έδρας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εργονομίας.
- A.1.3.** Η πλάτη του καθίσματος είναι ανατομικής σχεδίασης και παρέχει κατάλληλη υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας του χρήστη. Κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ πάχους 18 mm. Επί της πλάτης συγκολλάται αφρώδης βραδύκαυστη πολυουρεθάνη, πυκνότητας >50 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 83 mm, η οποία επενδύεται με υψηλής ποιότητας βραδύκαυστο ύφασμα, ίδιο με αυτό της έδρας. Η επένδυση καλύπτει και την πίσω πλευρά της πλάτης.
- A.1.4.** Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από ξύλο και επενδύονται με αφρώδη βραδύκαυστη πολυουρεθάνη, πυκνότητας >50 kg/m<sup>3</sup>, και υψηλής ποιότητας βραδύκαυστο ύφασμα.
- A.1.5.** Υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής τοποθέτησης πινακίδας γραφής (αναλογίου) με σύστημα anti-ranix, η οποία τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του δεξιού μπράτσου, όπως ορίζεται από τη θέση του χρήστη.
- A.1.6.** Στη βάση του καθίσματος τοποθετούνται δύο (2) σταθερά πέλματα στο εμπρόσθιο μέρος και δύο (2) τροχοί στο οπίσθιο μέρος, διευκολύνοντας τη μετακίνηση του καθίσματος.

