Slim Γραφείο

Κατηγορίες

Γραφείο Εργασίας

Α.1.1. Όλες οι κατηγορίες των γραφείων φέρουν **πλαίσιο στήριξης από χαλύβδινο σωλήνα (INOX ή ηλεκτροστατικής βαφής)**, διαμέτρου **40 mm και πάχους 1,5 mm**.

Α.1.2. Τα κάθετα στηρίγματα, ανάλογα με την κατηγορία, είναι:

Α.1.2.1. Για σταθερό ύψος, από **σωλήνα INOX διαμέτρου 40 mm και πάχους 1,5 mm**.

Α.1.2.2. Για σταθερό ύψος, από **βαμμένο χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 40 mm και πάχους 1,5 mm**.

Α.1.2.3. Για τον **ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σκελετό** (συνδυασμός βαμμένου χάλυβα και INOX), με ρύθμιση από **650 έως 850 mm**, σε βήματα των **20 mm**, χρησιμοποιούνται οι εξής διατομές:

- Για τα **γραφεία εργασίας**: εξωτερικός σωλήνας διαμέτρου **45 mm και πάχους 1,5 mm**, εσωτερικός σωλήνας INOX διαμέτρου **40 mm και πάχους 1,5 mm**.
- Για τα **διευθυντικά γραφεία** (επιφάνεια από καπλαμά ξύλου): εξωτερικός σωλήνας διαμέτρου **60 mm και πάχους 2 mm**, εσωτερικός σωλήνας INOX διαμέτρου **50 mm και πάχους 2 mm**.

Α.1.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ των καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού είναι **δύο ειδών**, ένας για τον σκελετό INOX και ένας για τον βαμμένο σκελετό. Και οι δύο κατασκευάζονται από **χυτό κράμα αλουμινίου** και συνδέουν με **αφανή τρόπο σύσφιξης** (**δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ**).

Α.1.4. Οι βαμμένες και διάφανες γυάλινες επιφάνειες είναι **EXTRA CLEAR SECURIT**, ενώ οι επιφάνειες χημικής αμμοβολής είναι **CLEAR SECURIT**.

Α.1.5. Όλοι οι τύποι των γραφείων, εκτός αυτών με τζάμι, μπορούν να φέρουν **μετώπες πάχους 18 mm** για γραφεία με επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη ή καπλαμά ξύλου και **13 mm** για γραφεία με επιφάνεια εργασίας από Compact Laminate, καθώς και **κανάλια καλωδίων και ροζέτες εξόδου καλωδίων**.

Α.1.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης**, με δυνατότητα ρύθμισης από **0 έως 25 mm**.

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

DE-UZ 38 - (Blauer Engel) – Έπιπλα και πλαίσια κρεβατιών χαμηλών εκπομπών από ξύλο και υλικά με βάση το ξύλο



