Slim Αναμονής

Κατηγορίες

Τραπεζάκι Αναμονής με Μελαμίνη

Α.1.1. Το γραφείο φέρει **πλαίσιο στήριξης από χαλύβδινο σωλήνα**, διαμέτρου **40 mm και πάχους 1,5 mm**, με **ηλεκτροστατική βαφή**.

Α.1.2. Τα κάθετα στηρίγματα, ανάλογα με τον τύπο του γραφείου, είναι κατασκευασμένα από **βαμμένο χαλύβδινο σωλήνα**, διαμέτρου **40 mm και πάχους 1,5 mm**.

Α.1.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ των καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού κατασκευάζονται από **χυτό κράμα αλουμινίου** και συνδέονται με **αφανή τρόπο σύσφιξης**, σύμφωνα με **δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ**.

Α.1.4. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης**, με δυνατότητα ρύθμισης από **0 έως 25 mm**.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

RAL-UZ 38 – Περιβαλλοντικό σήμα για ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία.