

Κατηγορίες**A.Κάθισμα Εργασίας**

- A.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή, διαμέτρου 640 mm, κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο υψηλής αντοχής.
- A.1.2.** Το κάθισμα φέρει δίδυμους τροχούς από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο, κατάλληλους για ομαλή και αθόρυβη κύλιση.
- A.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω εμβόλου αερίου, το οποίο ενεργοποιείται με εργονομικό μοχλό τοποθετημένο κάτω και πλευρικά της έδρας.
- A.1.4.** Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι συγχρονισμένου τύπου (**Synchro**) και είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χαλύβδινα εξαρτήματα υψηλής αντοχής. Παρέχει συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 11° και του στηρίγματος της πλάτης κατά 22°, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε πέντε θέσεις. Ο μηχανισμός διαθέτει σύστημα ασφαλείας **Anti-Panic**, καθώς και σύστημα ρύθμισης της έντασης της ανάκλισης, ώστε να προσαρμόζεται στο βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάκλισης πραγματοποιείται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ύψους της έδρας, ενώ η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς επιτυγχάνεται μέσω περιστροφικού κομβίου που βρίσκεται στο κάτω κεντρικό μέρος του μηχανισμού.
- A.1.5.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επάνω στην έδρα τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50 mm, το οποίο επενδύεται με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα, επιλογής από το χρωματολόγιο της ΔΡΟΜΕΑΣ.
- Διαστάσεις έδρας:**
- Πλάτος: **480 mm**
 - Βάθος: **480 mm**
- A.1.6.1.** Η πρώτη έκδοση της πλάτης είναι κατασκευασμένη περιμετρικά από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής $\varnothing 16 \times 1,5$ mm. Στον σκελετό εφαρμόζεται δίχτυ υψηλής αντοχής, το οποίο κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση, προσφέροντας αυξημένη άνεση και εργονομική στήριξη. Η πλάτη συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας.

Διαστάσεις πλάτης:

- Πλάτος: **420 mm**
- Ύψος: **590 mm**

A.1.6.2. Η δεύτερη έκδοση της πλάτης είναι επίσης κατασκευασμένη περιμετρικά από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής $\varnothing 16 \times 1,5$ mm. Στον σκελετό εφαρμόζεται δίχτυ υψηλής αντοχής, ενώ επάνω από αυτό προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους 10 mm, προσφέροντας μέγιστη άνεση και εργονομία. Η τελική επένδυση πραγματοποιείται με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα, επιλογής από το χρωματολόγιο της ΔΡΟΜΕΑΣ.

A.1.7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και είναι σταθερά, προσαρμοσμένα στην έδρα. Το επάνω μέρος κάθε μπράτσου έχει διαστάσεις 200×70 mm. Η απόσταση μεταξύ των μπράτσων είναι σταθερή και ανέρχεται σε 470 mm, ενώ το ύψος τους από την επιφάνεια της έδρας είναι 200 mm.

