**Slim Αναμονής με Γυαλί**

**Κατηγορίες**

**Τραπεζάκι Αναμονής Στρογγυλό**

**Α. Σκελετός**

**Α.1.1.** Η σύνδεση της επιφάνειας με το κεντρικό πόδι πραγματοποιείται μέσω **χαλύβδινου δίσκου πάχους 5 mm**. Στην περίπτωση χρήσης **διαφανούς γυαλιού**, τοποθετείται **ειδικά κατεργασμένος σύνδεσμος αλουμινίου**.

**Α.1.2.** Το κάθετο στήριγμα, για ροτόντες διαμέτρου **Φ600 mm και Φ800 mm**, αποτελείται από **σωλήνα INOX ή χαλύβδινο σωλήνα**, βαμμένο με **ηλεκτροστατική βαφή**, διαμέτρου **40 mm** και πάχους **1,5 mm**.

**Α.1.3.** Η βάση είναι **τετράκτινη**, κατασκευασμένη από **γυαλισμένο χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο**, και φέρει **ειδικά πέλματα**. Για τις ροτόντες διαμέτρου **Φ600 mm και Φ800 mm**, η διάμετρος της τετράκτινης βάσης είναι **Φ671 mm**.

**Β. Επιφάνειες**

**Β.1.1.** Οι ροτόντες διατίθενται με:

- **Γυάλινη επιφάνεια extra clear securit**, πάχους **10 mm** για διαμέτρους **Φ1200 mm και Φ1000 mm**.
- **Γυάλινη επιφάνεια extra clear securit**, πάχους **8 mm** για διαμέτρους **Φ800 mm και Φ600 mm**.



ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62 121 Τ.: 23210 99220 / e-mail: dromeas@dromeas.gr / www.dromeas.gr