

Κατηγορίες**Κάθισμα Επισκεπτών / Συνεργασίας****A.1. Περιστρεφόμενο τροχήλατο**

A.1.1. Περιστρεφόμενο τροχήλατο κάθισμα επισκεπτών / συνεργασίας, **με μεσαίου ύψους, εργονομικά καμπυλωμένη πλάτη**, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει άνετη υποστήριξη του χρήστη.

A.1.2. Το κάθισμα διαθέτει **πεντάκτινη βάση διαμέτρου 660 mm**, κατασκευασμένη από **χυτό αλουμίνιο**, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή και σταθερότητα. Στα άκρα της βάσης τοποθετούνται **δίδυμοι τροχοί** από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), οι οποίοι εξασφαλίζουν την ομαλή μετακίνηση του καθίσματος. Εναλλακτικά, οι δίδυμοι τροχοί δύνανται να αντικατασταθούν από **σταθερά πέλματα**, ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης.

A.1.3. Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω **πνευματικού μηχανισμού ανύψωσης (gas lift)**. Η ενεργοποίησή του γίνεται με **πλευρικά προσβάσιμο μοχλό**, τοποθετημένο κάτω από την έδρα, επιτρέποντας την εύκολη και άμεση προσαρμογή του ύψους από τον χρήστη.

A.1.4. Το κέλυφος της πλάτης είναι κατασκευασμένο από **πολλαπλές στρώσεις συγκολλημένων φύλλων οξιάς**, κατάλληλα διαμορφωμένων ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη καμπυλότητα και αντοχή. Η πλάτη φέρει επένδυση από **αφρώδες υλικό** και ολοκληρώνεται με **ταπετσαρία επιλογής**, προσφέροντας άνεση και ομοιόμορφη στήριξη κατά τη χρήση.

A.1.5. Ο μηχανισμός στήριξης και λειτουργίας του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο με επιχρωμιωμένο φινιρίσμα, προσφέροντας υψηλή μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα στη χρήση και ποιοτική αισθητική εμφάνιση.



A.2. Σταθερό με μεταλλική βάση

A.2.1. Σταθερό κάθισμα επισκεπτών / συνεργασίας με **μεσαίου ύψους, εργονομικά καμπυλωμένη πλάτη**, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει άνετη και ομοιόμορφη υποστήριξη του χρήστη.

A.2.2. Το κάθισμα διαθέτει **σταθερή μεταλλική βάση**, κατασκευασμένη από κατάλληλα διαμορφωμένες και συγκολλημένες **μασίφ χαλύβδινες ράβδους κυκλικής διατομής, διαμέτρου 11 mm**. Η μεταλλική βάση διατίθεται είτε με **επιχρωμιωμένο φινίρισμα** είτε με **ηλεκτροστατική βαφή πούδρας**, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή στη χρήση και ανθεκτικότητα της επιφάνειας.

A.2.3. Το κέλυφος της πλάτης είναι κατασκευασμένο από **πολλαπλές στρώσεις συγκολλημένων φύλλων οξιάς**, κατάλληλα διαμορφωμένων ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη καμπυλότητα και μηχανική αντοχή. Η πλάτη φέρει επένδυση από **αφρώδες υλικό** και ολοκληρώνεται με **ταπετσαρία επιλογής**, προσφέροντας άνεση και ομοιόμορφη υποστήριξη κατά τη χρήση.

