Vip Γραφείο

Κατηγορίες

Διευθυντικό γραφείο

Α.1. Επιφάνεια Εργασίας

Α.1.1. Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από **μοριοσανίδα πάχους 38 mm, με επένδυση από φυσικό καπλαμά ξύλου**.

Α.1.2. Η επιφάνεια εργασίας φέρει **δύο μεταλλικές ροζέτες διέλευσης καλωδίων**, οι οποίες διατίθενται βαμμένες ή επινικελωμένες, κατ' επιλογή.

Α.1.3. Η μετώπη είναι κατασκευασμένη από **βαμμένο γυαλί extra clear πάχους 4 mm**, επικολλημένο σε μοριοσανίδα μελαμίνης πάχους 25 mm.

Α.1.4. Η προέκταση είναι επίσης κατασκευασμένη από **μοριοσανίδα πάχους 38 mm, με επένδυση από φυσικό καπλαμά ξύλου**. Στηρίζεται, από τη μία πλευρά, στην κύρια επιφάνεια του γραφείου και, από την άλλη, επί σταθερής συρταριέρας, μέσω μεταλλικού σωλήνα διαμέτρου **Φ 60 mm**.

Α.1.5. Η συρταριέρα που τοποθετείται κάτω από την προέκταση κατασκευάζεται από **μοριοσανίδα πάχους 18 mm, με επένδυση από φυσικό καπλαμά ξύλου**. Διαθέτει **τρία συρτάρια με τηλεσκοπικούς οδηγούς, μολυβοθήκη, κεντρική κλειδαριά ασφαλείας και σύστημα anti-tilt**.

Α.1.6. Κάτω από την κύρια επιφάνεια εργασίας δύναται, προαιρετικά, να τοποθετηθεί **μεταλλικό κανάλι διέλευσης καλωδίων**.

Α.1.7. Οι πλαϊνές επιφάνειες στηρίζονται σε **τέσσερα χυτοπρεσαριστά πέλματα από Zamak**, τα οποία διατίθενται βαμμένα ή με φινίρισμα νίκελ, κατ' επιλογή.

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

EN 527-1:2011 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια και γραφεία εργασίας – Μέρος 1: Διαστάσεις.

EN 527-2:2002 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια εργασίας – Μέρος 2: Μηχανικές απαιτήσεις ασφάλειας.

EN 527-3:2003 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια εργασίας – Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της σταθερότητας και της μηχανικής αντοχής.

