Κατηγορίες

Γραφείο Διευθυντικό

Α.2.1. Όλες οι κατηγορίες των γραφείων φέρουν **πλαίσιο στήριξης από χαλύβδινο σωλήνα**, από INOX ή με ηλεκτροστατική βαφή, διαμέτρου **40 mm και πάχους 1,5 mm**.

Α.2.2. Τα κάθετα στηρίγματα, ανάλογα με την κατηγορία του γραφείου, είναι:

Α.2.2.1. Για σταθερό ύψος, από **σωλήνα INOX διαμέτρου 40 mm και πάχους 1,5 mm**.

Α.2.2.2. Για σταθερό ύψος, από **βαμμένο χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 40 mm και πάχους 1,5 mm**.

Α.2.2.3. Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος σκελετός, συνδυασμού βαμμένου χάλυβα και INOX, με ρύθμιση από **650 έως 850 mm**, με βήμα **20 mm**, αποτελούμενος από τις ακόλουθες διατομές:

- Για τα **διευθυντικά γραφεία**, με επιφάνεια εργασίας από καπλαμά ξύλου: **εξωτερικός σωλήνας διαμέτρου 60 mm και πάχους 2 mm** και **εσωτερικός σωλήνας INOX διαμέτρου 50 mm και πάχους 2 mm**.

Α.2.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ των καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού είναι δύο τύπων: **ένας για τον σκελετό INOX και ένας για τον βαμμένο σκελετό**. Και οι δύο κατασκευάζονται από **χυτό κράμα αλουμινίου** και εξασφαλίζουν σύνδεση με αφανή τρόπο σύσφιξης, σύμφωνα με **δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΔΡΟΜΕΑΣ**.

Α.2.4. Οι επιφάνειες εργασίας είναι:

Α.2.4.1. Μοριοσανίδα με επένδυση φυσικού καπλαμά ξύλου, πάχους 25 mm.

Α.2.5. Όλοι οι τύποι των γραφείων, εκτός αυτών με γυάλινη επιφάνεια, δύνανται να φέρουν **μετώπες πάχους 18 mm** για γραφεία με επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη ή καπλαμά ξύλου και **13 mm** για γραφεία με επιφάνεια εργασίας από Compact Laminate. Δύνανται επίσης να φέρουν **κανάλια καλωδίων και ροζέτες εξόδου καλωδίων**.

Α.2.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωση ρύθμιση από 0 έως 25 mm**.

