

Κατηγορίες**A. Διευθυντικό Κάθισμα**

- A.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή, διαμέτρου **660 mm**, κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο υψηλής αντοχής και διατίθεται είτε με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας είτε σε γυαλισμένη εκτέλεση.
- A.1.2.** Το κάθισμα φέρει δίδυμους τροχούς από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο, κατάλληλους για ομαλή και αθόρυβη κύλιση. Προαιρετικά, αντί των τροχών μπορούν να τοποθετηθούν σταθερά πέλματα.
- A.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω εμβόλου αερίου, το οποίο ενεργοποιείται με εργονομικό μοχλό τοποθετημένο κάτω από την έδρα.
- A.1.4.** Ο μηχανισμός ανάκλισης της ενιαίας έδρας-πλάτης είναι κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο και χαλύβδινα εξαρτήματα υψηλής αντοχής. Παρέχει λειτουργία ανάκλισης (RELAX) έως **11°**, ενώ η ένταση της ανάκλισης ρυθμίζεται μέσω περιστροφικού κομβίου που βρίσκεται στο κάτω κεντρικό μέρος του μηχανισμού.
- A.1.5.** Η έδρα και η πλάτη αποτελούν ενιαίο εργονομικό σύνολο. Ο φέρων σκελετός είναι μεταλλικός και κατασκευάζεται από δύο χαλύβδινους σωλήνες διατομής **Ø26 × 2 mm**, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με χαλύβδινες λάμες διαφορετικής διατομής και μορφολογίας, εξασφαλίζοντας υψηλή ακαμψία και αντοχή.

Στον μεταλλικό σκελετό χυτεύεται αφρώδης πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, η οποία τον περιβάλλει πλήρως, δημιουργώντας συνολικό πάχος **60 mm**. Η επιφάνεια επαφής με τον χρήστη επενδύεται με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα, από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**. Η κάτω πλευρά της έδρας και η πίσω πλευρά της πλάτης καλύπτονται από κελύφη χυτοπρεσσαριστού θερμοπλαστικού υλικού **ABS**.

Διαστάσεις έδρας:

- Πλάτος: **500 mm**
- Βάθος: **460 mm**

Διαστάσεις πλάτης:

- Πλάτος: **500 mm**
- Ύψος: **600 mm**

A.1.6. Προαιρετικά, στο επάνω μέρος της πλάτης μπορεί να τοποθετηθεί κυλινδρικό προσκέφαλο μήκους **400 mm** και διαμέτρου **120 mm**, κατασκευασμένο από αφρώδη πολυουρεθάνη και επενδεδυμένο με ύφασμα ή δέρμα επιλογής από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**.

A.1.7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινες λάμες διατομής **40 × 10 mm**, με επινικελωμένη επιφάνεια υψηλής αισθητικής και αντοχής στη διάβρωση. Στο άνω μέρος φέρουν επένδυση από πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας, προσφέροντας αυξημένη άνεση, εργονομία και ευχάριστη αίσθηση κατά τη χρήση.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

