

Κατηγορίες**A. Σταθμός Εργασίας**

- A.1.** Όλες οι κατηγορίες των σταθμών εργασίας φέρουν **πλαίσια στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής**, διαστάσεων **20 × 40 × 2 mm**.
- A.2.** Τα στηρίγματα είναι κατασκευασμένα από **βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής**, διαστάσεων **45 × 45 × 2 mm**.
- A.3.** Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων του σκελετού κατασκευάζονται από **χυτό κράμα αλουμινίου** και συνδέονται με **αφανή τρόπο σύσφιξης**, σύμφωνα με **δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ**.
- A.4.** Οι επιφάνειες εργασίας έχουν **πάχος 18 mm**, είναι κατασκευασμένες από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E0.5**, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, και φέρουν περιμετρικά **σόκορα πάχους 2 mm**.
- A.5.** Όλοι οι τύποι των σταθμών εργασίας φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης**, με δυνατότητα ρύθμισης από **0 έως 25 mm**.
- A.6.** Όλοι οι τύποι των σταθμών εργασίας μπορούν να φέρουν **κανάλια καλωδίων και ροζέτες εξόδου καλωδίων**.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

RAL-UZ 38 – Περιβαλλοντικό σήμα για **ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία**.

