

Κατηγορίες

Καθίσματα Αναμονής

- A.2.1.** Η εγκάρσια τραβέρσα του συστήματος IKAROS N κατασκευάζεται από **χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80 × 40 × 3 mm**, η οποία αποτελεί το βασικό οριζόντιο φέρον στοιχείο του μεταλλικού σκελετού. Η συγκεκριμένη κατασκευή εξασφαλίζει την απαιτούμενη ακαμψία, σταθερότητα και μηχανική αντοχή του συστήματος κατά τη χρήση.
- A.2.2.** Τα **πόδια, τα μπράτσα και οι σύνδεσμοι στερέωσης** του συστήματος κατασκευάζονται από **χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο**, εξασφαλίζοντας υψηλή μηχανική αντοχή σε συνδυασμό με περιορισμένο βάρος και υψηλή αισθητική ποιότητα.
Τα πόδια φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης**, οι οποίοι επιτρέπουν τη ρύθμιση και την προσαρμογή του συστήματος σε μικρές ανωμαλίες του δαπέδου. Οι ρεγουλατόροι διαθέτουν πλαστική απόληξη, η οποία προστατεύει την επιφάνεια του δαπέδου από χαράξεις ή φθορές κατά τη χρήση.
- A.2.3.** Σε διαμορφώσεις όπου προβλέπεται **πάκτωση του συστήματος στο δάπεδο ή στήριξη σε τοίχο**, χρησιμοποιούνται ειδικοί πρόβολοι, οι οποίοι κατασκευάζονται από την ίδια **χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80 × 40 × 3 mm** με την εγκάρσια τραβέρσα. Η χρήση ενιαίου τύπου κοιλοδοκού εξασφαλίζει ομοιογένεια στην κατασκευή και επαρκή μηχανική αντοχή στα σημεία στήριξης.
- A.2.4.** Τα **μπράτσα του IKAROS N** μπορούν να τοποθετηθούν τόσο στα εξωτερικά άκρα του συστήματος όσο και **ενδιάμεσα μεταξύ των καθισμάτων του πάγκου**. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της διάταξης στις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση των θέσεων καθήμενων.
- A.2.5.** Το κάθισμα του IKAROS N, αποτελούμενο από **ενιαίο κέλυφος έδρας και πλάτης**, κατασκευάζεται από **διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 mm**. Το χαλυβδοέλασμα φέρει οπές **διαμέτρου 4 mm**, οι οποίες διατάσσονται κατάλληλα σε όλη την επιφάνεια του κελύφους. Για λόγους αισθητικής και ομοιομορφίας της τελικής κατασκευής, προβλέπεται περιμετρικά **μη διάτρητη ζώνη**, η οποία δημιουργεί καθαρό και ομοιόμορφο περίγραμμα στην έδρα και την πλάτη.
- A.2.6.** Τα διαμορφωμένα κελύφη της έδρας και της πλάτης στηρίζονται σε **δύο πλευρικούς οδηγούς**, κατασκευασμένους από ειδικά σχεδιασμένο **προφίλ αλουμινίου διατομής 15 × 37 mm**.

Οι πλευρικοί οδηγοί ενισχύονται εσωτερικά με **μασίφ χαλύβδινη βέργα διατομής 12 x 20 mm**, αυξάνοντας την ακαμψία και τη μηχανική αντοχή της κατασκευής. Τα άκρα των οδηγών καλύπτονται από **μεταλλικές τάπες σύσφιξης**, οι οποίες ολοκληρώνουν και προστατεύουν την κατασκευή.

Στην περιοχή της έδρας, στο κάτω μέρος των πλευρικών οδηγών, βιδώνονται ειδικές **λάμες στήριξης από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 4 mm**. Μέσω των συγκεκριμένων λαμών πραγματοποιείται η στερέωση των καθισμάτων στον μεταλλικό σκελετό με βίδωμα και χρήση απλών εργαλείων, επιτρέποντας την εύκολη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και συντήρηση του συστήματος.

A.2.7. Διαστάσεις

Διαστάσεις έδρας:

- Πλάτος: **570 mm**
- Βάθος: **480 mm**

Διαστάσεις πλάτης:

- Πλάτος: **570 mm**
- Ύψος: **490 mm**

Ύψος έδρας από το δάπεδο: **460 mm**

Ύψος πλάτης από το δάπεδο: **820 mm**

A.2.8. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του συστήματος IKAROS N, συμπεριλαμβανομένων των χαλύβδινων και αλουμινένιων επιμέρους εξαρτημάτων, διαθέτουν **ηλεκτροστατική βαφή**, η οποία εξασφαλίζει ομοιόμορφη και ανθεκτική τελική επιφάνεια, καθώς και αυξημένη προστασία των μεταλλικών επιφανειών από τις συνήθεις καταπονήσεις της χρήσης.

A.2.9. Στην έδρα και την πλάτη των καθισμάτων IKAROS N παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης **επένδυσης με μαξιλάρι από αφρώδη χυτή πολυουρεθάνη πάχους 20 mm**, με σκοπό την αύξηση της άνεσης και τη βελτίωση της εργονομικής συμπεριφοράς του καθίσματος.

Η τελική επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί με **ύφασμα ή δέρμα**, σύμφωνα με την επιλογή του πελάτη από το διαθέσιμο χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**.

A.2.10. Τα συστήματα καθισμάτων IKAROS N έχουν τη δυνατότητα **σύνδεσης μεταξύ τους**, μέσω ειδικών αρθρωτών μεταλλικών συνδέσμων. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν συνεχείς συστοιχίες καθισμάτων σε **ευθεία διάταξη ή υπό γωνία από 90° έως 270°**, επιτρέποντας τη διαμόρφωση διαφορετικών χωροταξικών συνδυασμών ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου.

Οι αρθρωτοί σύνδεσμοι εξασφαλίζουν τη σταθερή σύνδεση των επιμέρους πάγκων και επιτρέπουν τη δημιουργία ευθύγραμμων, γωνιακών ή άλλων σύνθετων διατάξεων.



A.2.11. Στα συστήματα καθισμάτων IKAROS N παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης **τραπεζιδίων εργασίας ή βοηθητικών επιφανειών** σε διαφορετικές θέσεις, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος.

Τα τραπεζάκια μπορούν να τοποθετηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

- με **αντικατάσταση μίας θέσης καθίσματος**, είτε σε ενδιάμεση θέση μεταξύ των υπόλοιπων καθισμάτων είτε στο άκρο του πάγκου,
- στην **επέκταση του πάγκου**, ως πρόσθετη επιφάνεια,
- **ενδιάμεσα σε συνδεδεμένους πάγκους**, με στερέωση στους αρθρωτούς μεταλλικούς συνδέσμους. Η συγκεκριμένη δυνατότητα επιτρέπει την προσαρμογή του συστήματος σε διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις και τη δημιουργία συνδυασμών καθισμάτων και επιφανειών εργασίας.

A.2.12. Τα τραπεζάκια διατίθενται σε διαφορετικά σχήματα και διαστάσεις, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στις διαφορετικές διατάξεις του συστήματος IKAROS N. Οι διαθέσιμες διαμορφώσεις είναι:

- **Ορθογώνιο:** διαστάσεων **51 × 57 cm**, σε ξύλινη ή μεταλλική εκτέλεση.
- **Ορθογώνιο:** διαστάσεων **60 × 30 cm**, σε ξύλινη ή μεταλλική εκτέλεση.
- **Κυκλικό:** διαμέτρου **Ø60 cm**, σε ξύλινη εκτέλεση.
- **Οβάλ:** διαστάσεων **60 × 45 cm**, σε ξύλινη εκτέλεση.

A.2.13. Οι ξύλινες επιφάνειες των τραπεζιδίων μπορούν να κατασκευάζονται από **MDF χαμηλής κλάσης εκπομπών E0.5** ή από **μοριοσανίδα χαμηλής κλάσης εκπομπών E0.5**, με τελική επένδυση από **μελαμίνη ή laminate**. Εναλλακτικά, τα τραπεζάκια μπορούν να κατασκευάζονται από **διάτρητο χαλυβδοέλασμα**, σύμφωνα με την επιλεγμένη διαμόρφωση και τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

