

Tambour Door

- A.1.1.** Τα κασώματα των ερμαριών αποτελούνται από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E0.5**, με **αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης**. Τα πάχη των τοιχωμάτων όλων των ερμαριών από μελαμίνη είναι **18 mm**, οι πλάτες **18 mm** και τα ράφια **22 mm**. Το κάσωμα και οι πόρτες επενδύονται με **ταινία περιθωρίου πάχους 1 mm**, ενώ τα ράφια και το πρόσθετο καπάκι με **ταινία περιθωρίου πάχους 2 mm**.
- A.1.2.** Το **roll top** αποτελείται από δύο τμήματα με **κάθετες ράγες από πολυπροπυλένιο**, οι οποίες κινούνται σε κατάλληλους οδηγούς. Τα δύο τμήματα καταλήγουν σε **κάθετη ράγα από προφίλ αλουμινίου**, βαμμένη με **ηλεκτροστατική βαφή**, η οποία διαθέτει κατάλληλη εσοχή που χρησιμεύει ως **χερούλι για το άνοιγμα των συρόμενων θυρών roll top**.
- A.1.3.** Το άνοιγμα του roll top παρέχει **100% προσβασιμότητα** και, όταν βρίσκεται σε ανοικτή θέση, το roll top **δεν είναι ορατό**, λόγω του **δεύτερου τοιχώματος** που διαθέτει. Η κλειδαριά είναι **τριών σημείων για το ψηλό ερμάριο** και **δύο σημείων για το χαμηλό ερμάριο**, ενώ παρέχονται **τρία αριθμημένα κλειδιά**.

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

EN 14073-2 – Έπιπλα γραφείου — Έπιπλα αποθήκευσης — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας

EN 14073-3 – Έπιπλα γραφείου — Έπιπλα αποθήκευσης — Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό της σταθερότητας και της αντοχής της κατασκευής

EN 14074 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια, γραφεία και έπιπλα αποθήκευσης – Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής και της ανθεκτικότητας των κινητών μερών

EN 16121 – Έπιπλα αποθήκευσης για μη οικιακή χρήση – Απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής, ανθεκτικότητας και σταθερότητας

EN 16122 – Έπιπλα αποθήκευσης οικιακής και μη οικιακής χρήσης – Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής, της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας

RAL-UZ 38 – Έπιπλα και στοιχεία επίπλων χαμηλών εκπομπών από ξύλο και προϊόντα ξύλου – Οικολογικό σήμα Blue Angel (Blauer Engel)



