

Κατηγορίες

A.1. Διευθυντικά Γραφεία ρυθμιζόμενου ύψους με ηλεκτρικό σύστημα

- A.1.1.** Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από **MDF πάχους 30 mm**, με **αμφίπλευρη επένδυση θερμολαμινικής επιφάνειας**. Διαθέτει **ασύμμετρη καμπύλη γεωμετρία**, ενώ τα περιμετρικά άκρα της διαμορφώνονται με **διπλή καμπυλότητα**, προσδίδοντας ομαλή και εργονομική μορφή.
Η επιφάνεια διατίθεται σε **δεξιά ή αριστερή εκτέλεση**, ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις απαιτήσεις του χώρου εργασίας.
- A.1.2.** Το γραφείο στηρίζεται σε **δύο κυλινδρικά ποδαρικά εξωτερικής διαμέτρου 510 mm**, στο εσωτερικό των οποίων ενσωματώνονται **χαλύβδινα τηλεσκοπικά στοιχεία ανύψωσης με ηλεκτροκινητήρες**, επιτρέποντας την ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους της επιφάνειας εργασίας.
Τα ποδαρικά επενδύονται, κατ' επιλογή, με **καμπύλο MDF πάχους 12 mm** ή με **ηχοαπορροφητική τσόχα PET ίδιου πάχους**. Στο κάτω μέρος κάθε ποδαρικού τοποθετείται **κυκλική βάση από MDF πάχους 25 mm**, με αμφίπλευρη επένδυση θερμολαμινικής επιφάνειας.
- A.1.3.** Η ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους πραγματοποιείται μέσω **ασύρματου περιστροφικού χειριστηρίου**, το οποίο επιτρέπει την εύκολη και άμεση μεταβολή του ύψους της επιφάνειας εργασίας. Το σύστημα διαθέτει **λειτουργία αποθήκευσης προκαθορισμένων θέσεων ύψους στη μνήμη**, για την ταχεία επαναφορά στις επιθυμητές θέσεις εργασίας.
- A.1.4.** Το σύστημα ηλεκτρικής ανύψωσης διαθέτει **εύρος ρύθμισης ύψους από 760 έως 1.030 mm** και **ανυψωτική ικανότητα έως 105 kg**. Η στάθμη εκπομπής θορύβου κατά τη λειτουργία είναι **μικρότερη από 50 dB**, εξασφαλίζοντας ομαλή και χαμηλού θορύβου λειτουργία.
- A.1.5.** Το ηλεκτρικό σύστημα χαρακτηρίζεται από **εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (standby)**, μικρότερη από **0,1 W**.
- A.1.6.** Στην επιφάνεια εργασίας ενσωματώνεται **μονάδα ηλεκτροδότησης και συνδεσιμότητας**, η οποία περιλαμβάνει:

- μία (1) θύρα δεδομένων RJ45 CAT6,
- μία (1) πρίζα ρεύματος Schuko τύπου F, και
- μία (1) μονάδα διπλής ταχείας φόρτισης USB-A + USB-C, συνολικής ισχύος 35 W.



A.2. Τράπεζες συνεδριάσεων σταθερού ύψους

A.2.1. Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από **MDF πάχους 30 mm**, με **αμφίπλευρη επένδυση θερμολαμινικής επιφάνειας**. Διαθέτει **καμπύλη γεωμετρία**, ενώ τα περιμετρικά άκρα της διαμορφώνονται με **διπλή καμπυλότητα**, προσδίδοντας ομαλή και ενιαία μορφή.

A.2.2. Το τραπέζι στηρίζεται σε **δύο (2) ή τρία (3) κυλινδρικά ποδαρικά εξωτερικής διαμέτρου 460 mm**, ανάλογα με το συνολικό μήκος και τη διάσταση της επιφάνειας εργασίας.

Τα ποδαρικά επενδύονται, κατ' επιλογή, με **καμπύλο MDF πάχους 12 mm** ή με **ηχοαπορροφητική τσόχα PET ίδιου πάχους**. Στο κάτω μέρος κάθε ποδαρικού τοποθετείται **κυκλική βάση από MDF πάχους 25 mm**, με αμφίπλευρη επένδυση θερμολαμινικής επιφάνειας.

A.2.3. Στην επιφάνεια εργασίας δύνανται να ενσωματωθούν **μονάδες ηλεκτροδότησης και συνδεσιμότητας**, οι οποίες, ανάλογα με τη διαμόρφωση, μπορούν να περιλαμβάνουν **θύρες δεδομένων RJ45 CAT6, πρίζες ρεύματος Schuko τύπου F και μονάδες ταχείας φόρτισης USB-A + USB-C ισχύος 35 W.**





A.3. Ροτόντες συνεδριάσεων σταθερού ύψους

A.3.1. Η επιφάνεια εργασίας είναι **κυκλικής γεωμετρίας** και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από **MDF πάχους 30 mm**, με **αμφίπλευρη επένδυση θερμολαμινικής επιφάνειας**. Τα περιμετρικά άκρα της επιφάνειας διαμορφώνονται με **διπλή καμπυλότητα**, δημιουργώντας ομαλό και ενιαίο τελείωμα.

A.3.2. Η ροτόντα στηρίζεται σε **ένα κεντρικό κυλινδρικό ποδαρικό εξωτερικής διαμέτρου 460 mm**, το οποίο επενδύεται, κατ' επιλογή, με **καμπύλο MDF πάχους 12 mm** ή με **ηχοαπορροφητική τσόχα PET ίδιου πάχους**. Στο κάτω μέρος του ποδαρικού τοποθετείται **κυκλική βάση από MDF πάχους 25 mm**, με αμφίπλευρη επένδυση θερμολαμινικής επιφάνειας.

A.3.3. Στην επιφάνεια εργασίας δύναται να ενσωματωθεί **μονάδα ηλεκτροδότησης και συνδεσιμότητας**, η οποία περιλαμβάνει:

- μία (1) **θύρα δεδομένων RJ45 CAT6**,
- μία (1) **πρίζα ρεύματος Schuko τύπου F**, και
- μία (1) **μονάδα διπλής ταχείας φόρτισης USB-A + USB-C**, συνολικής ισχύος 35 W.





A.4. Χαμηλά τραπεζάκια αναμονής σταθερού ύψους

A.4.1. Η επιφάνεια του τραπεζιού κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από **MDF πάχους 30 mm**, με **αμφίπλευρη επένδυση θερμολαμινικής επιφάνειας**. Τα περιμετρικά άκρα της διαμορφώνονται με **διπλή καμπυλότητα**, δημιουργώντας ομαλό και ενιαίο τελείωμα.

A.4.2. Το τραπεζάκι στηρίζεται σε **ένα κεντρικό κυλινδρικό ποδαρικό εξωτερικής διαμέτρου 410 mm**, το οποίο επενδύεται, κατ' επιλογή, με **καμπύλο MDF πάχους 12 mm** ή με **ηχοαπορροφητική τσόχα PET ίδιου πάχους**.

Στο κάτω μέρος του ποδαρικού τοποθετείται **κυκλική βάση από MDF πάχους 25 mm**, με αμφίπλευρη επένδυση θερμολαμινικής επιφάνειας.

