

Κατηγορίες

Γραφείο Εργασίας

- A.1.1.** Όλες οι επιφάνειες εργασίας κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25 mm**, ενώ η μετώπη έχει **πάχος 18 mm**. Η μοριοσανίδα είναι **κατηγορίας E0.5**, με **αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης**.
- A.1.2.** Τα εμφανή σόκορα, δηλαδή οι ακμές της **επιφάνειας εργασίας και των πλαϊνών**, επενδύονται με **περιθώριο πάχους 2 mm** με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή σόκορα φέρουν **ταινία πάχους 0,45 mm**.
- A.1.3.** Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος **δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο**, εξασφαλίζοντας την **ασφαλή και σταθερή στήριξη του γραφείου**.
- A.1.4.** Η **επεκτασιμότητα κατά τη μεγάλη πλευρά του γραφείου** επιτυγχάνεται με κατάλληλες **μεταλλικές γωνίες σύνδεσης των επιφανειών εργασίας**. Στις βοηθητικές επιφάνειες που τοποθετούνται κάθετα στο γραφείο, η σύνδεση πραγματοποιείται με **ειδικό ισχυρό μεταλλικό σύνδεσμο**, ενώ η στήριξη επιτυγχάνεται μέσω **κυλινδρικού μεταλλικού ποδιού**, βαμμένου με **ηλεκτροστατική βαφή**.
- A.1.5.** Προαιρετικά τοποθετείται **κανάλι διέλευσης καλωδίων μέσα από τη μετώπη ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας**, καθώς επίσης και **ροζέτες διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας**, για την αποτελεσματική και οργανωμένη διαχείριση των καλωδιώσεων.

