

Κατηγορίες**Κάθισμα Επισκεπτών / Συνεργασίας**

- A.1.1.** Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου **26 mm** και πάχους **2 mm**, διαμορφωμένο σε σχήμα **S**.
- A.1.2.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από συμπαγές πρεσσαριστό κόντρα-πλακέ ξύλου, πάχους **12 mm**. Επί της έδρας τοποθετείται χυτή πολουρεθάνη, η οποία επενδύεται με ύφασμα επιλογής από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**.
- A.1.3.** Η πλάτη διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
- **Πρώτη έκδοση:** Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ και επενδύεται με ελαστικό ύφασμα. Πάνω από το ελαστικό ύφασμα τοποθετείται αφρώδης πολουρεθάνη πάχους **10 mm** και στη συνέχεια επενδύεται με ύφασμα επιλογής από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**.
 - **Δεύτερη έκδοση:** Η πλάτη διατίθεται με δίχτυ (mesh). Φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ, επί του οποίου τοποθετείται το δίχτυ της πλάτης με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση.
- A.1.4.** Το **VIP E** διαθέτει μπράτσα από ημίσκληρη μαύρη πολουρεθάνη.
- A.1.5.** Υπάρχει δυνατότητα στοίβαξης των καθισμάτων το ένα πάνω στο άλλο.
- A.1.6. Διαστάσεις έδρας:**
- Πλάτος: **480 mm**
 - Βάθος: **470 mm**
- A.1.7. Διαστάσεις πλάτης:**
- Πλάτος: **460 mm**
 - Ύψος: **590 mm**
- A.1.8.** Η βάση φέρει αντιολισθητικά πέλματα.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

EN 16139:2013/AC:2013 - Έπιπλα — Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια — Απαιτήσεις για καθίσματα μη οικιακής χρήσης

EN 1728:2012/AC:2013 - Έπιπλα — Καθίσματα — Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό της αντοχής και της ανθεκτικότητας

EN 1022:2018 - Έπιπλα — Καθίσματα — Προσδιορισμός της σταθερότητας

