

Κατηγορίες**A. Διευθυντικό Κάθισμα**

- A.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή, διαμέτρου 660 mm, κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο υψηλής αντοχής και διατίθεται είτε με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας είτε σε γυαλισμένη εκτέλεση.
- A.1.2.** Το κάθισμα φέρει δίδυμους τροχούς από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο, κατάλληλους για ομαλή και αθόρυβη κύλιση. Προαιρετικά, αντί των τροχών μπορούν να τοποθετηθούν σταθερά πέλματα.
- A.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω εμβόλου αερίου, το οποίο ενεργοποιείται με εργονομικό μοχλό τοποθετημένο κάτω δεξιά και πλευρικά της έδρας.
- A.1.4.** Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι συγχρονισμένος τύπου **Synchro**, κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο και χαλύβδινα εξαρτήματα υψηλής αντοχής. Παρέχει συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά **11°** και της πλάτης κατά **18°**, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε **επτά (7) θέσεις**. Ο μηχανισμός διαθέτει σύστημα ασφαλείας **Anti-Panic**, καθώς και σύστημα ρύθμισης της δύναμης ανάκλισης, ώστε να προσαρμόζεται στο βάρος του χρήστη και να εξασφαλίζει ισορροπημένη κίνηση. Η ενεργοποίηση της ανάκλισης πραγματοποιείται μέσω μανιβέλας που είναι ενσωματωμένη στον ίδιο μοχλό ρύθμισης του ύψους της έδρας, ενώ η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς επιτυγχάνεται μέσω περιστροφικού κομβίου τοποθετημένου κάτω αριστερά και πλευρικά της έδρας.
- A.1.5.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο (PA6). Επάνω στον φορέα της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, πάχους **60 mm**, το οποίο επενδύεται με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα επιλογής από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**. Η έδρα διαθέτει δυνατότητα οριζόντιας ρύθμισης του βάθους από 0 έως 60 mm, με σταθεροποίηση σε **επτά (7) θέσεις**, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη εργονομική προσαρμογή στον χρήστη.

Διαστάσεις έδρας:

- Πλάτος: **520 mm**
- Βάθος: **480 mm**

- A.1.6.** Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ υψηλής αντοχής και επενδύεται με λαστιχωτό ύφασμα. Επάνω στην πλάτη

τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, πάχους **50 mm**, το οποίο επενδύεται αμφίπλευρα με ύφασμα ή φυσικό/τεχνητό δέρμα επιλογής από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**. Στο εσωτερικό της ενσωματώνεται ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη, η οποία ρυθμίζεται μέσω περιστροφικού κομβίου που βρίσκεται κάτω δεξιά στο προφίλ της πλάτης. Η οσφυϊκή στήριξη διαθέτει δυνατότητα καθ' ύψος ρύθμισης με εύρος **70 mm** και ρύθμισης κατά βάθος με εύρος **45 mm**, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο εργονομικής υποστήριξης.

Διαστάσεις πλάτης:

- Πλάτος: **520 mm**
- Ύψος: **840 mm**

A.1.7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και στερεώνονται στον φορέα της έδρας μέσω γωνιών από χυτό αλουμίνιο υψηλής αντοχής. Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος με εύρος **70 mm**, παρέχοντας απόσταση από την έδρα **180–245 mm**. Η επιφάνεια στήριξης των μπράτσων έχει διαστάσεις **245 × 90 mm**, είναι κατασκευασμένη από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για αυξημένη άνεση και εργονομία και διαθέτει δυνατότητα περιστροφής **±15°**. Επιπλέον, μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω με σταθεροποίηση σε επτά **(7)** θέσεις (έξι διαδοχικές βαθμίδες μετακίνησης), ενώ παρέχεται και δυνατότητα ρύθμισης κατά πλάτος, με εύρος **460–510 mm**, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

EN 1335-1:2020 / EN 1335-1:2021/A1 - Επίπλωση γραφείου — Κάθισμα εργασίας γραφείου — Μέρος 1: Διαστάσεις — Προσδιορισμός των διαστάσεων

EN 1335-2:2018 - Έπιπλα γραφείου — Κάθισμα εργασίας γραφείου — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφαλείας

EN 1022:2018 - Έπιπλα — Καθίσματα — Προσδιορισμός της ευστάθειας

EN 1728:2012+AC:2013 - Έπιπλα — Καθίσματα — Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό της αντοχής και της ανθεκτικότητας.

