

Κατηγορίες

Γραφείο Εργασίας

A.1. Επιφάνεια εργασίας

A.1.1. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από **μελαμίνη κατηγορίας E0.5**, πάχους **18 mm**, με περιμετρικό σόκορο από **ABS πάχους 2 mm**.

A.2. Σκελετός

A.2.1. Οι επιφάνειες των γραφείων στηρίζονται σε πλαίσιο από **χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής 20 × 40 × 2 mm**.

A.2.2. Τα στηρίγματα των γραφείων είναι διατομής **45 × 45 × 2 mm εξωτερικά** και **40 × 40 × 2 mm εσωτερικά**, για τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος γραφεία.

A.2.3. Η ρύθμιση καθ' ύψους των γραφείων πραγματοποιείται **ανά 10 mm**, με εύρος ρύθμισης από **650 έως 850 mm**.

A.2.4. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης**, με δυνατότητα ρύθμισης από **0 έως 25 mm**.

A.2.5. Τα γραφεία συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται μόνο με **τέσσερα (4) μπουλόνια**, με **αφανή τρόπο σύσφιξης μέσω χυτού κόμβου αλουμινίου**. Η συγκεκριμένη κατασκευαστική λύση αποτελεί **δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ**.

A.2.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων διαθέτουν υποδομή για:

- Στήριξη βάσης υπολογιστή
- Τοποθέτηση κάθετης επιφάνειας στο εμπρός μέρος (μετώπη)
- Τοποθέτηση καναλιού καλωδίων
- Τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών πανέλων.

A.2.7. Ο χαλύβδινος σκελετός είναι βαμμένος με **ηλεκτροστατική βαφή πούδρας**.

A.2.8. Τα γραφεία μπορούν εύκολα να **προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του χρήστη**. Μπορούν να συνθέσουν **διπλές ή τετραπλές θέσεις εργασίας**, με αφανείς συνδέσμους δύο ή περισσότερων γραφείων.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

RAL-UZ 38 – Περιβαλλοντικά κριτήρια για έπιπλα γραφείου

