

Κατηγορίες**Κάθισμα Εργασίας**

- A.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή, διαμέτρου **660 mm**, κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.
- A.1.2.** Το κάθισμα φέρει **δίδυμους τροχούς** από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.
- A.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος πραγματοποιείται μέσω **εμβόλου αερίου**, το οποίο ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Το έμβολο καλύπτεται από τηλεσκοπική καλύπτρα κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό υλικό (πολυπροπυλένιο). Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος έχει διαδρομή από **640 mm έως 900 mm**.
- A.1.4.** Ο μηχανισμός της έδρας είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου και διατηρεί σταθερή την πλάτη σε σχέση με την έδρα του καθίσματος.
- A.1.5.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ), πάχους **12 mm**. Επί της έδρας τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους **40 mm**, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.

Διαστάσεις έδρας:

- Πλάτος: **480 mm**
- Βάθος: **470 mm**

- A.1.6.** Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο (PP). Επί της πλάτης τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους **30 mm**, το οποίο επενδύεται αμφίπλευρα με ταπετσαρία επιλογής.

Διαστάσεις πλάτης:

- Πλάτος: **440 mm**
- Ύψος: **300 mm**

- A.1.7.** Το κάθισμα φέρει μεταλλική επιχρωμιωμένη στεφάνη, με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος μέσω περιστροφικού ρυθμιστή.

