

Κατηγορίες**Γραφείο Συνεδριάσεων**

A.2.1. Όλες οι κατηγορίες των τραπεζών συσκέψεων φέρουν **πλαίσιο στήριξης από σωλήνα, από INOX ή με ηλεκτροστατική βαφή, διαμέτρου 40 mm και πάχους 1,5 mm.**

A.2.2. Τα κάθετα στηρίγματα, ανάλογα με την κατηγορία, είναι:

A.2.2.1. Για **σταθερό ύψος**, από σωλήνα **INOX** διαμέτρου **60 mm** και πάχους **2 mm.**

A.2.2.2. Για **σταθερό ύψος**, από **βαμμένο χαλύβδινο σωλήνα** διαμέτρου **60 mm** και πάχους **2 mm.**

A.2.2.3. Για **ρυθμιζόμενο καθ' ύψος** από **650 έως 850 mm**, με βήμα **20 mm**, από εξωτερικό **βαμμένο σωλήνα** διαμέτρου **60 mm** και πάχους **2 mm**, και εσωτερικό σωλήνα **INOX** διαμέτρου **50 mm** και πάχους **2 mm.**

A.2.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ των **καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού** είναι δύο ειδών, ένας για τον σκελετό **INOX** και ένας για τον **βαμμένο σκελετό**. Και οι δύο αποτελούνται από **χυτό κράμα αλουμινίου με αφανή τρόπο σύσφιξης (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ).**

A.2.4. Οι επιφάνειες των τραπεζών συσκέψεων είναι:

A.2.4.1. Γυαλί πάχους **12 mm EXTRA CLEAR SECURIT.**

A.2.4.2. Μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης, πάχους **18 mm.**

A.2.4.3. Μοριοσανίδα με επένδυση καπλαμά, πάχους **25 mm.**

A.2.5. Οι **βαμμένες**, όπως και οι **διαφανείς επιφάνειες**, είναι **EXTRA CLEAR SECURIT**, ενώ οι επιφάνειες **χημικής αμμοβολής** είναι **CLEAR SECURIT.**

A.2.6. Όλοι οι τύποι των τραπεζών συσκέψεων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0–25 mm.**

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

RAL-UZ 38 – Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για έπιπλα γραφείου.

