

Κατηγορίες**Κάθισμα Συνεργασίας**

- A.1.1.** Ο σκελετός του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινη ράβδο κυκλικής διατομής, διαμέτρου 22 mm και πάχους 2 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη με καμπύλωση και συγκολλημένη, ώστε να σχηματίζει τον φέροντα σκελετό του καθίσματος.
- A.1.2.** Ο σκελετός διατίθεται είτε με επιχρωμίωση είτε με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και φέρει τέσσερα (4) αντιολισθητικά πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερότητα κατά τη χρήση.
- A.1.3.** Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος είναι κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό (PP) και στερεώνονται κουμπωτά στον σκελετό. Στο κάτω μέρος της έδρας τοποθετείται προστατευτικό κάλυμμα, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη εμφάνιση του καθίσματος και διευκολύνει τη διαδικασία στοίβαξης.
- A.1.4.** Τα καθίσματα είναι **στοιβαζόμενα** και μπορούν να στοιβαχθούν έως τέσσερα (4) τεμάχια, διευκολύνοντας την αποθήκευση και εξοικονομώντας χώρο.

Πιστοποιήσεις προϊόντος:

AFPS GS 2019:01 PAK — Δοκιμή και αξιολόγηση των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) στο πλαίσιο της απονομής του σήματος GS

DIN EN 16139:2014-03 — Έπιπλα – Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια – Απαιτήσεις για καθίσματα μη οικιακής χρήσης

DIN 68878:2011-11 — Καθίσματα επισκεπτών και συνεδριάσεων – Απαιτήσεις σταθερότητας, αντοχής και ανθεκτικότητας

