

Κατηγορίες

Γραφείο Εργασίας

A.1.1. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από **μελαμίνη κατηγορίας E0.5**, πάχους **18 mm**, και φέρει **περιμετρικό σόκορο από ABS πάχους 2 mm**.

A.2. Σκελετός

A.2.1. Οι επιφάνειες των γραφείων στηρίζονται σε **πλαίσιο από χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής**, διαστάσεων **20 × 40 × 2 mm**.

A.2.2. Τα στηρίγματα των γραφείων είναι διατομής **45 × 45 × 2 mm εξωτερικό** και **40 × 40 × 2 mm εσωτερικό** για τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος γραφεία.

A.2.3. Η ρύθμιση καθ' ύψος των γραφείων πραγματοποιείται **ανά 10 mm**, από **650–850 mm**.

A.2.4. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0–25 mm**.

A.2.5. Τα γραφεία συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται μόνο με **τέσσερα (4) μπουλόνια**, μέσω **αφανούς τρόπου σύσφιξης και χυτού κόμβου αλουμινίου**, σύμφωνα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ.

A.2.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων διαθέτουν υποδομή για:

- **Στήριξη βάσης υπολογιστή.**
- **Τοποθέτηση κάθετης επιφάνειας στο εμπρός μέρος (μετώπη).**
- **Τοποθέτηση καναλιού καλωδίων.**
- **Τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών πάνελ.**

A.2.7. Ο χαλύβδινος σκελετός είναι βαμμένος με **ηλεκτροστατική βαφή πούδρας**.

A.2.8. Τα γραφεία μπορούν εύκολα να **προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του χρήστη**. Μπορούν να συνθέσουν **διπλές ή τετραπλές θέσεις εργασίας**, με τη χρήση αφανούς συνδέσμων για τη σύνδεση δύο ή περισσότερων γραφείων.

Πιστοποιητικά Προϊόντος:



RAL-UZ 38 – Περιβαλλοντικό σήμα για προϊόντα επίπλωσης, με απαιτήσεις σχετικά με τις **εκπομπές ρύπων**, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις **περιβαλλοντικές επιπτώσεις** του προϊόντος.

