


Κατηγορίες**Κάθισμα Εργασίας**


- A.1.1.** Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή, διαμέτρου **660 mm**, κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.
- A.1.2.** Το κάθισμα φέρει **δίδυμους τροχούς** από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), με κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Προαιρετικά, αντί των τροχών μπορούν να τοποθετηθούν σταθερά πέλματα.
- A.1.3.** Η ρύθμιση του ύψους της έδρας πραγματοποιείται μέσω **εμβόλου αερίου**, το οποίο ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας.
- A.1.4.** Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι τύπου **Synchro** και είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά **11°** και του στηρίγματος της πλάτης κατά **22°**, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε πέντε **(5)** θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα **Anti-Panic** και σύστημα ρύθμισης της αντίστασης της ανάκλισης, επιτρέποντας την επίτευξη ισορροπημένης ανάκλισης ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάκλισης πραγματοποιείται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ύψους της έδρας. Η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς της ανάκλισης πραγματοποιείται μέσω περιστροφικού ρυθμιστή, ο οποίος βρίσκεται κάτω και στο κέντρο του μηχανισμού.
- A.1.5.** Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους **60 mm**, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Η έδρα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του βάθους κατά **0-60 mm** και σταθεροποίησης σε επτά **(7)** θέσεις.

Διαστάσεις έδρας:

- Πλάτος: **460 mm**
- Βάθος: **480 mm**



A.1.6.1. Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο, επί του οποίου τοποθετείται το δίκτυ της πλάτης με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης. Η πλάτη συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. Διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό ρύθμισης του ύψους σε πέντε **(5)** διαφορετικές θέσεις, με συνολική διαδρομή καθ' ύψος **60 mm**. Επιπλέον, η πλάτη διαθέτει ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη καθ' ύψος οσφυϊκή στήριξη, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και εργονομική υποστήριξη.



Διαστάσεις πλάτης:

- Πλάτος: **570 mm**
- Ύψος: **475 mm**

A.1.6.2. Η δεύτερη έκδοση της πλάτης φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο, επί του οποίου τοποθετείται το δίκτυ της πλάτης με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης. Επάνω στο δίκτυ προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους **10 mm**, προσφέροντας μέγιστη άνεση και εργονομική υποστήριξη. Τέλος, τοποθετείται επένδυση επιλογής από το χρωματολόγιο της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ.

A.1.7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και διαθέτουν ρύθμιση καθ' ύψος με εύρος **90 mm**, με απόσταση από την επιφάνεια της έδρας από **145 mm έως 235 mm**. Το πάνω μέρος των μπράτσων έχει διαστάσεις **240 × 115 mm** και δυνατότητα περιστροφής κατά **±5°**. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι κατασκευασμένη από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας, προσφέροντας



αυξημένη άνεση και εργονομική υποστήριξη. Επιπλέον, μπορεί να μετακινηθεί εμπρός και πίσω σε πέντε **(5)** θέσεις. Τέλος, τα μπράτσα διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης κατά πλάτος, με εύρος **450–540 mm**.

A.1.8. Το κάθισμα φέρει ρυθμιζόμενο καθ' ύψος προσκέφαλο για τα διευθυντικά καθίσματα, κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό και αφρώδη πολυουρεθάνη, με επένδυση από ταπετσαρία ίδια με εκείνη της έδρας, εξασφαλίζοντας αισθητική ομοιομορφία και αυξημένη άνεση κατά τη χρήση.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

EN 1335-1:2020 / EN 1335-1:2021/A1 - Επίπλωση γραφείου — Κάθισμα εργασίας γραφείου — Μέρος 1: Διαστάσεις — Προσδιορισμός των διαστάσεων

EN 1335-2:2018 - Έπιπλα γραφείου — Κάθισμα εργασίας γραφείου — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας

EN 1022:2018 - Έπιπλα — Καθίσματα — Προσδιορισμός της ευστάθειας

EN 1728:2012+AC:2013 - Έπιπλα — Καθίσματα — Μέθοδοι δοκιμών για τον προσδιορισμό της αντοχής και της ανθεκτικότητας.

