

Κατηγορίες**Γραφείο Εργασίας**

- A.1.1.** Όλα τα γραφεία διαθέτουν **μεταλλικό σκελετό**, ο οποίος είναι βαμμένος με **ηλεκτροστατική βαφή**.
- A.1.2.** Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από **χαλυβδοέλασμα πάχους 2,0 και 1,5 mm στα φέροντα στοιχεία και 0,9 mm στα μη φέροντα στοιχεία** και απαρτίζεται από:
- α) **Πόδια σε σχήμα ασύμμετρου διπλού T (τύπος «C»)**, τα οποία διαθέτουν:
- Κατακόρυφο στοιχείο (κολώνα) από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα, **ορθογώνιας διατομής 100 × 40 × 1,5 mm**.
 - Οριζόντιο πέλμα διατομής «Π», από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα **πάχους 2 mm**.
 - Οριζόντιο άνω πρόβολο στήριξης της επιφάνειας εργασίας, από στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα **πάχους 2 mm**.
- β) **Μεταλλική μετώπη** από χαλυβδοέλασμα **πάχους 1,5 mm**, η οποία βιδώνεται στα κατακόρυφα στοιχεία των ποδιών.
- A.1.3.** Όλες οι επιφάνειες εργασίας έχουν **πάχος 25 mm**, είναι κατασκευασμένες από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E0.5**, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά **σόκορα πάχους 2 mm**.
- A.1.4.** Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου**, με δυνατότητα ρύθμισης από **0 έως 20 mm**.
- A.1.5.** Υπάρχει η **προαιρετική δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου εξωτερικού καναλιού διέλευσης καλωδίων** στα πόδια και κάτω από την επιφάνεια εργασίας.

