

**Κατηγορίες****Τραπεζοθρανία****A. Καθ' ύψος ρυθμιζόμενο**

- A.1.1.** Η βάση του τραπεζοθρανίου, αποτελούμενη από τα κατακόρυφα στηρίγματα, κατασκευάζεται από χαλύβδινα προφίλ διαστάσεων  $80 \times 40 \times 3$  mm και συνδέεται με το πέλμα πάκτωσης στο δάπεδο. Τα κατακόρυφα στηρίγματα συνδέονται με ρυθμιζόμενη καθ' ύψος τραβέρσα, με δυνατότητα ρύθμισης ανά 20 mm, διαστάσεων  $80 \times 40 \times 3$  mm, επί της οποίας στηρίζονται η έδρα και η πλάτη. Η έδρα διαθέτει αυτόματο σύστημα ανάκλισης «**ANTI-PANIC**».
- A.1.2.** Η βάση του εδράνου γραφής αποτελείται από χαλύβδινα κατακόρυφα στηρίγματα **διαστάσεων  $70 \times 30 \times 2$  mm**, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τραβέρσα διαστάσεων  **$40 \times 20 \times 2$  mm**. Τα δύο κατακόρυφα χαλύβδινα στηρίγματα του εδράνου γραφής εισέρχονται στα αντίστοιχα κατακόρυφα στηρίγματα της πακτωμένης βάσης και συνδέονται σε πολλαπλές θέσεις καθ' ύψος, με βήμα 20 mm, επιτρέποντας τη ρύθμιση του ύψους.
- A.1.3.** Η έδρα και η πλάτη κατασκευάζονται από συμπαγές, πρεσσαριστό κόντρα-πλακέ ξύλου πάχους 12 mm, διαστάσεων  **$460 \times 460$  mm** και  **$470 \times 350$  mm** αντίστοιχα. Οι επιφάνειές τους φινίρονται με βερνίκι υψηλής αντοχής. Κατόπιν ζήτησης, στην έδρα και την πλάτη δύνανται να τοποθετηθεί χυτή αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους 40 mm, η οποία επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.
- A.1.4.** Το έδρανο γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους **18 mm**, με επιφανειακή επένδυση μελαμίνης και περιφερειακά σόκορα πάχους **2 mm** ή εναλλακτικά επένδυση **lamine** πάχους **0,8 mm**.
- A.1.5.** Το τραπεζοθρανίο διατίθεται σε διατάξεις μίας, δύο ή τριών θέσεων, με δύο πλευρικά κατακόρυφα στηρίγματα.

## Β. Σταθερό

- B.1.1.** Η βάση του τραπεζοθρανίου αποτελείται από χαλύβδινα κατακόρυφα στηρίγματα διαστάσεων **80 × 40 × 3 mm**, τα οποία συνδέονται με τα πέλματα πάκτωσης στο δάπεδο. Τα κατακόρυφα στηρίγματα συνδέονται με τραβέρσα διαστάσεων **80 × 40 × 3 mm**, επί της οποίας στηρίζονται η έδρα και η πλάτη, καθώς και με τραβέρσα διαστάσεων 40 × 20 × 2 mm, επί της οποίας στηρίζεται το έδρανο γραφής. Η έδρα διαθέτει αυτόματο σύστημα ανάκλισης **«ANTI-PANIC»**.
- B.1.2.** Η έδρα και η πλάτη κατασκευάζονται από συμπαγές, πρεσσαριστό κόντρα-πλακέ ξύλου πάχους **12 mm**. Οι επιφάνειές τους φινιρονται με βερνίκι υψηλής αντοχής. Κατόπιν ζήτησης, δύναται να τοποθετηθεί χυτή αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους 40 mm, η οποία επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής.
- B.1.3.** Το έδρανο γραφής κατασκευάζεται από μοριοσανίδα πάχους 18 mm, με επιφανειακή επένδυση μελαμίνης και περιφερειακά σόκορα πάχους 2 mm ή εναλλακτικά επένδυση **lamine** πάχους **0,8 mm**.
- B.1.4.** Το τραπεζοθρανίο διατίθεται σε διατάξεις **μίας, δύο ή τριών θέσεων**, με δύο πλευρικά κατακόρυφα στηρίγματα.

### Πιστοποιητικά Προϊόντος:

**EN 12727:2016** – Έπιπλα – Σταθερές σειρές καθισμάτων – Απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και ανθεκτικότητας.»

