

Κατηγορίες**Γραφείο Εργασίας**

A.1.1. Γραφεία με επιφάνεια από μοριοσανίδα με **αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης** και:

A.1.1.1. σταθερού ύψους **βαμμένο χαλύβδινο σκελετό**.

A.1.1.2. **ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σκελετό μέσω κομβίου**, συνδυασμού βαμμένου χάλυβα και INOX, με ρύθμιση από **650–850 mm**.

A.2. Τεχνικά Στοιχεία Γραφείων

A.2.1. Όλες οι κατηγορίες των γραφείων φέρουν **πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής**, διαστάσεων **20 × 40 × 2 mm**.

A.2.2. Τα κάθετα στηρίγματα, ανάλογα με την κατηγορία, είναι:

A.2.2.1. Για σταθερό ύψος, από **βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής**, διαστάσεων **45 × 45 × 2 mm**.

A.2.2.2. Για ρυθμιζόμενα καθ' ύψος μέσω κομβίου, συνδυασμού βαμμένου χάλυβα και INOX, από **650 έως 850 mm**, με βήμα **10 mm**, αποτελούμενα από τις εξής διατομές:

- **Εξωτερικό προφίλ:** χαλύβδινο, βαμμένο, ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων **45 × 45 × 1,5 mm**.
- **Εσωτερικό προφίλ:** INOX, ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων **40 × 40 × 2 mm**.

A.2.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού κατασκευάζονται από **χυτό κράμα αλουμινίου** και συνδέονται με **αφανή τρόπο σύσφιξης**, σύμφωνα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ.

A.2.4. Οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος **18 mm**, είναι κατασκευασμένες από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων E0.5 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης** και φέρουν περιμετρικά **σόκορα πάχους 2 mm**.

A.2.5. Στα γραφεία TETRA με ρυθμιζόμενο ύψος μέσω κομβίου υπάρχει η προαιρετική δυνατότητα **συρόμενης επιφάνειας εργασίας**, για καλύτερη πρόσβαση στην καλωδίωση. Στην περίπτωση αυτή, η επιφάνεια εργασίας χωρίζεται σε δύο μέρη: το

κύριο συρόμενο μέρος και τη σταθερή εξωτερική λωρίδα. Το κύριο μέρος της επιφάνειας εργασίας μπορεί να απασφαλιστεί μέσω εργονομικών κουμπιών και να ολισθαίνει σε ειδικούς οδηγούς, αποκαλύπτοντας το **ενσωματωμένο κανάλι καλωδίωσης**, το οποίο εκτείνεται σε όλο το μήκος του γραφείου. Η εξωτερική λωρίδα της επιφάνειας εργασίας παραμένει σταθερή, για τη στήριξη διαχωριστικού πάνελ, αξεσουάρ κ.λπ. Μεταξύ της σταθερής λωρίδας και της συρόμενης επιφάνειας υπάρχει **ειδικό βουρτσάκι κατά μήκος**, το οποίο καλύπτει το κενό όταν η συρόμενη επιφάνεια είναι κλειστή, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση καλωδίων από το κανάλι προς την επιφάνεια εργασίας.

A.2.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0–25 mm**.

A.2.7. Όλοι οι τύποι των γραφείων μπορούν να φέρουν **μετώπες πάχους 18 mm** από μοριοσανίδα E0.5 με επίστρωση μελαμίνης, **κανάλια καλωδίων και ροζέτες εξόδου καλωδίων**.

A.2.8. **Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα επιφανειών** σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ.

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

EN 527-1:2011 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια και γραφεία εργασίας – Μέρος 1: Διαστάσεις.

EN 527-2:2016+A1:2019 – Έπιπλα γραφείου – Τραπέζια εργασίας – Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και ανθεκτικότητας.

EN 1730:2012 – Έπιπλα – Τραπέζια – Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής, της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας.

EN 15372:2016 – Έπιπλα – Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια – Απαιτήσεις για μη οικιακά τραπέζια.

RAL-UZ 38 – Περιβαλλοντικό σήμα για προϊόντα επίπλωσης, με απαιτήσεις σχετικά με τις εκπομπές και τη χρήση υλικών.



