

Κατηγορίες**Κάθισμα Επισκεπτών / Συνεργασίας**

- A.1.1.** Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 22 mm και πάχους 2 mm, διαμορφωμένος σε τέσσερα πόδια. Η κατασκευή του σκελετού εξασφαλίζει σταθερότητα και αντοχή κατά τη χρήση.
- A.1.2.** Η έδρα και η πλάτη είναι κατασκευασμένες από στρωματοποιημένα φύλλα οξιάς, με συνολικό πάχος έδρας 12 mm, και επενδύονται με ταπετσαρία επιλογής από το χρωματολόγιο της **ΔΡΟΜΕΑΣ**. Η έδρα διαθέτει επάνω επιφάνεια από χυτή πολυουρεθάνη, η οποία προσφέρει αυξημένη άνεση κατά τη χρήση.
- A.1.3.** Τα υποβραχιόνια είναι καλυμμένα με μαλακή πολυουρεθάνη μαύρου χρώματος, παρέχοντας άνετη και εργονομική στήριξη των χεριών.
- A.1.4.** Το κάθισμα διαθέτει δυνατότητα στοιβάγματος **έως πέντε (5) τεμαχίων**, διευκολύνοντας την αποθήκευση και την εξοικονόμηση χώρου.
- A.1.5.** Το κάθισμα διαθέτει **αντιολισθητικές βάσεις**, κατάλληλες για χρήση σε σκληρά και μαλακά δάπεδα, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και περιορίζοντας την ολίσθηση κατά τη χρήση.

Πιστοποιητικά προϊόντος:

EN 16139:2013/AC:2013 - Έπιπλα — Αντοχή, ανθεκτικότητα και ασφάλεια — Απαιτήσεις για καθίσματα μη οικιακής χρήσης.

EN 1728:2012/AC:2013 - Έπιπλα — Καθίσματα — Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντοχής και της ανθεκτικότητας.

EN 1022:2018 - Έπιπλα — Καθίσματα — Προσδιορισμός της ευστάθειας.

