

Κατηγορίες

Γραφείο Συνεδριάσεων

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των γραφείων και διατίθενται σε **διαστάσεις προσαρμοσμένες στον αριθμό των χρηστών**. Η ευέλικτη διαμόρφωση του σκελετού επιτρέπει τη χρήση **κοινών στηριγμάτων μεταξύ γειτονικών επιφανειών**, τα οποία τοποθετούνται σε εσοχή από τα άκρα, εξασφαλίζοντας άνετο χώρο για τα πόδια και ανεμπόδιση κίνηση των συμμετεχόντων.

A.1. Επιφάνεια εργασίας

A.1.1. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από **μελαμίνη κατηγορίας E0.5**, πάχους **18 mm**, και περιμετρικό σόκορο από **ABS πάχους 2 mm**.

A.2. Σκελετός

A.2.1. Οι επιφάνειες των γραφείων στηρίζονται σε πλαίσιο από **χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής**, διαστάσεων **20 × 40 × 2 mm**.

A.2.2. Τα στηρίγματα των γραφείων είναι διατομής **45 × 45 × 2 mm εξωτερικό** και **40 × 40 × 2 mm εσωτερικό** για τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.

A.2.3. Η ρύθμιση καθ' ύψους των γραφείων γίνεται ανά **10 mm**, από **650–850 mm**.

A.2.4. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης** από **0–25 mm**.

A.2.5. Τα γραφεία συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται μόνο με **4 μπουλόνια**, με **αφανή τρόπο σύσφιξης μέσω χυτού κόμβου αλουμινίου**. (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ).

A.2.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων έχουν υποδομή για **τοποθέτηση καναλιών και ροζετών διέλευσης καλωδίων**.

A.2.7. Ο χαλύβδινος σκελετός είναι βαμμένος με **ηλεκτροστατική βαφή πούδρας**.

A.2.8. Τα γραφεία μπορούν εύκολα να **προσαρμοστούν ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του χρήστη**. Μπορούν να συνθέσουν **διπλές ή τετραπλές θέσεις εργασίας**, με αφανείς συνδέσμους δύο ή περισσότερων γραφείων.

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

RAL-UZ 38 – Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για έπιπλα γραφείου.

