Κατηγορίες

Γραφείο Συνεδριάσεων

Α.1.1. Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων**, πάχους **38 mm**, κατηγορίας εκπομπών **Ε0.5**, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.

Α.1.2. Ο σκελετός αποτελείται από **τέσσερα σωληνωτά πόδια** διαμέτρου **60 mm** και πάχους τοιχώματος **2 mm**, με πλαίσιο στήριξης από **χαλύβδινο σωλήνα** διαμέτρου **40 mm** και πάχους τοιχώματος **1,5 mm**.

Α.1.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ των καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού κατασκευάζονται από **χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου**, με **αφανή τρόπο σύσφιξης**, σύμφωνα με τεχνολογία που προστατεύεται από **δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ΔΡΟΜΕΑ**.

Α.1.4. Τα «πόδια» φέρουν **ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με δυνατότητα ρύθμισης από 0 έως 25 mm**, επιτρέποντας την ακριβή προσαρμογή και οριζοντίωση του γραφείου σε περίπτωση ανωμαλιών του δαπέδου.

