

Κατηγορίες

Κάθισμα Αμφιθεάτρου

- A.1.1.** Το κάθισμα DIAS αποτελείται από μεταλλικό φέροντα σκελετό, ο οποίος επενδύεται εξ ολοκλήρου με βραδύκαυστη αφρώδη πολυουρεθάνη και ύφασμα, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή, ασφάλεια και άνεση κατά τη χρήση.
- A.1.2.** Το σύστημα κατασκευής των καθισμάτων DIAS αποτελείται από την κεντρική εγκάρσια δοκό στήριξης, τα ποδαρικά, την ανακλινόμενη έδρα, την πλάτη και τα μπράτσα, τα οποία μπορούν να φέρουν αναλόγιο με μηχανισμό «**ANTI-PANIC**» ή να διατίθενται χωρίς αναλόγιο.
- A.1.3.** Η κεντρική εγκάρσια δοκός στήριξης των συστοιχιών καθισμάτων DIAS κατασκευάζεται από ειδικό προφίλ αλουμινίου τριγωνικής διατομής **120 × 90 mm**. Επάνω στην εγκάρσια δοκό στηρίζονται τα καθίσματα, ενώ η ίδια στηρίζεται στο δάπεδο μέσω των ποδαρικών.
- A.1.4.** Τα ποδαρικά κατασκευάζονται από κυλινδρικό χαλύβδινο σωλήνα διατομής $\varnothing 76 \times 2$ mm. Στο άνω μέρος φέρουν κατάλληλη υποδοχή για την ασφαλή εφαρμογή και σύνδεσή τους με την κεντρική εγκάρσια δοκό, ενώ στο κάτω μέρος προσαρμόζονται κυκλικά χαλύβδινα πέλματα στήριξης.
- A.1.5.** Όλα τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής υποβάλλονται σε ηλεκτροστατική βαφή, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη επιφανειακή προστασία, αντοχή και υψηλή αισθητική.
- A.1.6.** Η έδρα του καθίσματος DIAS διαθέτει ελαφρά τελική αρνητική κλίση προς τα πίσω και κατασκευάζεται από κατάλληλα διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2 mm. Επί του μεταλλικού σκελετού χυτεύεται καλουπωτή βραδύκαυστη αφρώδης πολυουρεθάνη πυκνότητας $> 50 \text{ kg/m}^3$ και πάχους 100 mm, η οποία επενδύεται με ύφασμα.
- A.1.7.** Η έδρα είναι ανακλινόμενη και διαθέτει δίδυμο μηχανισμό ανάκλισης υψηλής αντοχής, ο οποίος εξασφαλίζει εντελώς αθόρυβη κίνηση. Το βάθος της έδρας είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να διευκολύνεται η άνετη και ασφαλής διέλευση των χρηστών από τα κατειλημμένα καθίσματα.
- A.1.8.** Η πλάτη του καθίσματος είναι ανατομικά διαμορφωμένη, παρέχοντας κατάλληλη υποστήριξη στη μέση και στην πλάτη του χρήστη. Κατασκευάζεται από κόντρα-πλακέ πάχους 12 mm, επί του οποίου συγκολλάται αφρώδης βραδύκαυστη πολυουρεθάνη πυκνότητας $> 50 \text{ kg/m}^3$ και πάχους 70 mm. Η πολυουρεθάνη επενδύεται με ύφασμα,

το οποίο καλύπτει και την πίσω πλευρά της πλάτης. Στο κάτω τμήμα της πίσω πλευράς τοποθετείται μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα, για την προστασία της πλάτης από τα υποδήματα των πίσω καθήμενων.

Διαστάσεις πλάτης:

- Πλάτος: **490/450 mm**
- Ύψος: **750 mm**

A.1.9. Τα μπράτσα του καθίσματος διαμορφώνονται από μορφοποιημένο χαλυβδόελασμα και φέρουν επένδυση από ύφασμα. Στο άνω μέρος διαθέτουν τελείωμα (καπάκι) από MDF πάχους 22 mm, επενδεδυμένο με φιλμ PVC σε απόχρωση ξύλου κερασιάς ή καρυδιάς.

Διαστάσεις μπράτσων:

- Πλάτος: **70 mm**
- Μήκος: **390 mm**

A.1.10. Το κάθισμα δύναται να εξοπλιστεί με αναλόγιο, το οποίο διαθέτει μηχανισμό «**ANTI-PANIC**» και επιφάνεια γραφής. Το αναλόγιο προσαρμόζεται εσωτερικά σε οποιοδήποτε από τα δύο μπράτσα, δεξί ή αριστερό. Ο μηχανισμός ανάκλισης του αναλογίου είναι μεταλλικός και διαθέτει αντοχή σε φορτίο έως **30 kg**.

Πιστοποιητικά Προϊόντος:

EN ISO 354:2003 – Ακουστική – Μέτρηση της ηχοαπορρόφησης σε αίθουσα αντήχησης.»

