

Κατηγορίες**Home Office**

A.1.1. Ο σκελετός κατασκευάζεται από **χαλύβδινους σωλήνες κυκλικής διατομής Φ26 mm και πάχους 2 mm**. Οι σωλήνες ενώνονται μεταξύ τους μέσω **αφανών χαλύβδινων συνδέσμων**. Στο πίσω μέρος φέρει **δύο τροχούς με φρένο**, ενώ στο εμπρόσθιο μέρος φέρει **δύο πλαστικές αντιολισθητικές τάπες**.

A.1.2. Το έπιπλο φέρει επιφάνεια από **μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας E0.5, πάχους 18 mm**, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης και **περιμετρικό σόκορο ABS πάχους 2 mm**, σε ποικιλία χρωμάτων σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Η επιφάνεια μπορεί επίσης να φέρει **επικάλυψη λάκας σε διάφορες χρωματικές αποχρώσεις**. Στην επιφάνεια εργασίας είναι τοποθετημένη **πλαστική ροζέτα διέλευσης καλωδίων**.

A.1.3. Προαιρετικά, το έπιπλο μπορεί να φέρει:

- **Επικαθήμενο διαχωριστικό** από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους **18 mm**, με αμφίπλευρη εσωτερική επένδυση από **αφρώδες υλικό πάχους 5 mm** και εξωτερική επένδυση από **ύφασμα επιλογής**.
- **Μεταλλικό διαχωριστικό**, επί του οποίου μπορούν να τοποθετηθούν κατάλληλα μορφοποιημένα **χαλύβδινα ελάσματα**, όπως ραφάκια και λοιπά αξεσουάρ.

A.1.4. Η δυνατότητα **πλήρους αποσυναρμολόγησης** του επίπλου το καθιστά εύκολο στη **μεταφορά και την αποθήκευση**.

